



Диффузионные фотодатчики INNOCONT Серия PES-D и PESL-D

Модификации: 8 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
PES-D18-NOC30D Фотодатчик диффузионный INNOCONT, M18x1, зона срабатывания до 30 см, -10 +60 С, 12...24 VDC, IP65, выход: NPN NO + NC, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, кабель 2 м PES-D18-NOC30D (cable)	2 770
PES-D18-POC30D Фотодатчик диффузионный INNOCONT, M18x1, зона срабатывания до 30 см, -10 +60 С, 12...24 VDC, IP65, выход: PNP NO + NC, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, кабель 2 м PES-D18-POC30D (cable)	2 770
PES-D18-NOC50D Фотодатчик диффузионный INNOCONT, M18x1, зона срабатывания до 30 см, -10 +60 С, 12...24 VDC, IP65, выход: NPN NO + NC, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, кабель 2 м PES-D18-NOC30D (cable) Артикул: PES-D18-NOC30D (cable) Расстояние ср	2 770
PES-D18-POC50D Фотодатчик диффузионный INNOCONT, M18x1, зона срабатывания до 50 см, -10 +60 С, 12...24 VDC, IP65, выход: PNP NO + NC, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, кабель 2 м PES-D18-POC50D (cable)	2 770
PESL-D18-NOC30D-С Фотодатчик диффузионный INNOCONT, M18x1, зона срабатывания до 30 см, -10 +60 С, 12...24 VDC, IP65, выход: NPN NO + NC, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, разъем M12 PESL-D18-NOC30D (connector)	2 920
PESL-D18-POC30D-С Фотодатчик диффузионный INNOCONT, M18x1, зона срабатывания до 30 см, -10 +60 С, 12...24 VDC, IP65, выход: PNP NO + NC, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, разъем M12 PESL-D18-POC30D (connector)	2 920
PES-D12-PO10D Фотодатчик диффузионный INNOCONT, M12x1, зона срабатывания до 10 см, -10 +60 С, 12...24 VDC, IP65, выход: PNP NO, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, кабель 2 м PES-D12-PO10D	2 370
PES-D12-NO10D Фотодатчик диффузионный INNOCONT, M12x1, зона срабатывания до 10 см, -10 +60 С, 12...24 VDC, IP65, выход: NPN NO, макс. ток 200 мА, время реакции 3 мс, кабель 2 м PES-D12-NO10D	2 370