



Датчик температуры INNOCONT серии TS-W

Модификации: 32 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
TS-W-U-Pt100-4-60-1,5 Датчик температуры с кабелем, исполнение U, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4мм длина 60мм, длина кабеля 1.5м	1 400
TS-W-U-CA-4-60-1,5 Датчик температуры с кабелем, исполнение U, спай CA, раб. часть: диаметр 4мм длина 60мм, длина кабеля 1.5м	1 200
TS-W-N-Pt100-4,8-150-1,5-M10x1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1.5м TS-W-N-Pt100-4,8-150-1,5-M10x1,5	1 820
TS-W-N-Pt100-4,8-30-1,5-M10x1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1.5м TS-W-N-Pt100-4,8-30-1,5-M10x1,5	1 720
TS-W-N-CA-4,8-30-3-M10x1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение N, спай CA, раб.часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 3м TS-W-N-CA-4,8-30-3-M10x1,5	1 740
TS-W-N-CA-4,8-300-3-M10x1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение N, спай CA, раб.часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 3м TS-W-N-CA-4,8-300-3-M10x1,5	1 710
TS-W-N-CA-4,8-30-3-1/8 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение N, спай CA, раб.часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба 1/8", длина кабеля 3м TS-W-N-CA-4,8-30-3-1/8	1 740
TS-W-N-CA-4,8-300-1,5-M10x1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение N, спай CA, раб.часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м TS-W-N-CA-4,8-300-1,5-M10x1,5	1 620
TS-W-S-CA-4,8-30-3 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 3м TS-W-S-CA-4,8-30-3	2 040
TS-W-S-Pt100-4,8-300-1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение S, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м TS-W-S-Pt100-4,8-300-1,5	2 560
TS-W-N-Pt100-4,8-300-1,5-M10x1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1.5м TS-W-N-Pt100-4,8-300-1,5-M10x1,5	2 040
TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-M10x1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение N, спай CA, раб.часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-M10x1,5	1 240
TS-W-N-CA-4,8-300-3-1/8 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение N, спай CA, раб.часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба 1/8", длина кабеля 3м TS-W-N-CA-4,8-300-3-1/8	1 710



Датчик температуры INNOCONT серии TS-W

Модификации: 32 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
TS-W-V-CA-3-M10x1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба M10x1,5, длина кабеля 3м TS-W-V-CA-3-M10x1,5	1 560
TS-W-V-Pt100-1,5-M10x1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение V, спай Pt100, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м TS-W-V-Pt100-1,5-M10x1,5	1 630
TS-W-V-Pt100-1,5-3/8 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение V, спай Pt100, резьба 3/8", длина кабеля 1,5м TS-W-V-Pt100-1,5-3/8	1 630
TS-W-V-CA-1,5-M10x1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м TS-W-V-CA-1,5-M10x1,5	1 210
TS-W-V-CA-3-3/8 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба 3/8", длина кабеля 3м TS-W-V-CA-3-3/8	1 560
TS-W-V-CA-1,5-3/8 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба 3/8", длина кабеля 1,5м TS-W-V-CA-1,5-3/8	1 210
TS-W-S-Pt100-4,8-30-1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение S, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м TS-W-S-Pt100-4,8-30-1,5	2 080
TS-W-S-Pt100-4,8-150-1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение S, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м TS-W-S-Pt100-4,8-150-1,5	2 190
TS-W-S-IC-4,8-30-1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение S, спай IC, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м TS-W-S-IC-4,8-30-1,5	1 760
TS-W-S-CA-4,8-30-1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м TS-W-S-CA-4,8-30-1,5	1 630
TS-W-S-CA-4,8-300-1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м TS-W-S-CA-4,8-300-1,5	1 840
TS-W-S-CA-4,8-150-1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м TS-W-S-CA-4,8-150-1,5	1 740
TS-W-N-Pt100-4,8-30-1,5-1/8 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба 1/8", длина кабеля 1.5м TS-W-N-Pt100-4,8-30-1,5-1/8	1 720



Датчик температуры INNOCONT серии TS-W

Модификации: 32 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
TS-W-N-Pt100-4,8-300-1,5-1/8 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба 1/8", длина кабеля 1.5м TS-W-N-Pt100-4,8-300-1,5-1/8	2 040
TS-W-N-Pt100-4,8-150-1,5-1/8 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба 1/8", длина кабеля 1.5м TS-W-N-Pt100-4,8-150-1,5-1/8	1 820
TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-1/8 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение N, спай CA, раб.часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-1/8	1 240
TS-W-N-CA-4,8-300-1,5-1/8 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение N, спай CA, раб.часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м TS-W-N-CA-4,8-300-1,5-1/8	1 620
TS-W-N-CA-4,8-150-1,5-M10x1,5 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1.5м TS-W-N-CA-4,8-150-1,5-M10x1,5	1 340
TS-W-N-CA-4,8-150-1,5-1/8 Датчик температуры INNOCONT с кабелем, диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба 1/8", длина кабеля 1.5м TS-W-N-CA-4,8-150-1,5-1.8 исполнение N, спай CA, раб.часть TS-W-N-CA-4,8-150-1,5-1/8	1 340