



Инкрементальные энкодеры с фиксированным разрешением INNOCONT серии ESI 30

Модификации: 12 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
ESI-S30-4-500-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=30мм, выступающий вал 4мм, 500 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, аксиальный кабель 2м	9 280
ESI-S30-4-500-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=30мм, выступающий вал 4мм, 500 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, аксиальный кабель 2м	8 640
ESI-S30-4-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=30мм, выступающий вал 4мм, 360 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, аксиальный кабель 2м	9 280
ESI-S30-4-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=30мм, выступающий вал 4мм, 360 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, аксиальный кабель 2м	8 640
ESI-S30-4-200-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=30мм, выступающий вал 4мм, 200 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, аксиальный кабель 2м	9 280
ESI-S30-4-200-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=30мм, выступающий вал 4мм, 200 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, аксиальный кабель 2м	8 640
ESI-S30-4-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=30мм, выступающий вал 4мм, 1024имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, аксиальный кабель 2м	10 580
ESI-S30-4-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=30мм, выступающий вал 4мм, 1024 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, аксиальный кабель 2м	11 220
ESI-S30-4-1000-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=30мм, выступающий вал 4мм, 1000 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, аксиальный кабель 2м	9 690
ESI-S30-4-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=30мм, выступающий вал 4мм, 1000 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, аксиальный кабель 2м	10 580
ESI-S30-4-100-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=30мм, выступающий вал 4мм, 100 имп/об, 5VDC, выход TTL, IP54, -20...+80°C, аксиальный кабель 2м	9 280
ESI-S30-4-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер INNOCONT D=30мм, выступающий вал 4мм, 100 имп/об, 24VDC, выход HTL, IP54, -20...+80°C, аксиальный кабель 2м	8 050