



Датчик-сигнализатор уровня сыпучих материалов INNOLEVEL серии PS

Модификации: 9 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	U(В)	п, об./мин	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-PS-AACA (220 VAC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -50 +80 С, Pmax=10 bar, 115-230 VAC, IP66, вибростойкость до 29g, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 15 об/мин, соединение- резь	115230	15	2.5	108 950
IL-PS-EACA (24 VDC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -50 +80 С, Pmax=10 bar, 24 VDC, IP66, вибростойкость до 29g, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 15 об/мин, соединение- резьба 1 1	24	15	2.5	82 230
IL-PS-EAMA (24 VDC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -50 +80 С, Pmax=10 bar, 24 VDC, IP67, вибростойкость до 29g, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 15 об/мин, соединение- резьба 1 1	24	15	1.43	95 170
IL-PS-AACS (220 VAC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в корпусе из нерж. стали, -50 +80 С, Pmax=10 bar, 115-230 VAC, IP66, вибростойкость до 29g, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 15 об/мин, соедине	115230	15	2.5	135 680



Датчик-сигнализатор уровня сыпучих материалов INNOLEVEL серии PS

Модификации: 9 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	U(B)	n, об./мин	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-PS-EACS (24 VDC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в корпусе из нерж. стали, -50 +80 C, Pmax=10 bar, 24 VDC, IP66, вибростойкость до 29g, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 15 об/мин, соединение- р	24	15	2.5	108 950
IL-PS-EAMS (24 VDC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в корпусе из нерж. стали, -50 +80 C, Pmax=10 bar, 24 VDC, IP67, вибростойкость до 29g, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 15 об/мин, соединение- р	24	15	2.5	121 900
IL-PS-AACA-Ex (220 VAC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. TP TC 012/2011, -50 +80 C, Pmax=10 bar, 115-230 VAC, IP66, вибростойкость до 29g, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращен	115230	15	2.5	141 630
IL-PS-EACS-Ex (24 VDC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в корпусе из нерж. стали, взрывозащ. TP TC 012/2011, -50 +80 C, Pmax=10 bar, 24 VDC, IP66, вибростойкость до 29g, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вра	24	15	1.43	141 630



Датчик-сигнализатор уровня сыпучих материалов INNOLEVEL серии PS

Модификации: 9 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	U(B)	n, об./мин	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-PS-AACS-Ex (220 VAC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в корпусе из нерж. стали, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -50 +80 С, Pmax=10 bar, 115-230 VAC, IP66, вибростойкость до 29g, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорос	115230	15	2.5	176 380