



Датчик-сигнализатор уровня для сыпучих материалов INNOLEVEL серии N

Модификации: 8 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	U(В)	п, об./мин	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-LAA-N (220 VAC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +80 С, Pmax=0.8 bar, 220 VAC, IP65, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2" с переходом на 2 1/	220	1	2	16 070
IL-LAA-N-5 (220 VAC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +80 С, Pmax=0.8 bar, 220 VAC, IP65, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 5 об/мин, соединение- резьба 1 1/2" с переходом на 2	220	5	1.5	18 430
IL-LAS-N (220 VAC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +80 С, Pmax=0.8 bar, 220 VAC, IP65, лопасть складная двусторонняя 28x200 мм, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1	220	1	1.57	18 660
IL-LBA-N (115 VAC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +80 С, Pmax=0.8 bar, 115 VAC, IP65, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2" с переходом на 2 1/	115	1	1.5	17 990



Датчик-сигнализатор уровня для сыпучих материалов INNOLEVEL серии N

Модификации: 8 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	U(B)	n, об./мин	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-LDA-N (24 VAC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +80 С, Pmax=0.8 bar, 24 VAC, IP65, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2" с переходом на 2 1/2"	24	1	1.57	17 990
IL-LEA-N (24 VDC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +80 С, Pmax=0.8 bar, 24 VDC, IP65, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2" с переходом на 2 1/2"	24	1	2	19 480
IL-LEA-N-5 (24 VDC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +80 С, Pmax=0.8 bar, 24 VDC, IP65, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 5 об/мин, соединение- резьба 1 1/2" с переходом на 2 1/2"	24	5	1.5	22 240
IL-LES-N (24 VDC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +80 С, Pmax=0.8 bar, 24 VDC, IP65, лопасть складная двусторонняя 28x200 мм, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2"	24	1	1.5	22 470