



Миниатюрный датчик-сигнализатор уровня сыпучих материалов INNOLEVEL серии М

Модификации: 5 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	U(В)	п, об./мин	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-MAA Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, компактное исполнение, -30 +80 С, Pmax=0.8 bar, 220 VAC, IP65, прямоугольная лопасть 35x80 мм, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 3	220	1	1	18 380
IL-MAS Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, компактное исполнение, -30 +80 С, Pmax=0.8 bar, 220 VAC, IP65, лопасть складная двухсторонняя 20x130 мм, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение	220	1	1	19 440
IL-MDA Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, компактное исполнение, -30 +80 С, Pmax=0.8 bar, 24 VAC, IP65, прямоугольная лопасть 35x80 мм, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 3/	24	1	1	18 380
IL-MEA Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, компактное исполнение, -30 +80 С, Pmax=0.8 bar, 24 VDC, IP65, прямоугольная лопасть 35x80 мм, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 3/	24	1	1	21 420



Миниатюрный датчик-сигнализатор уровня сыпучих материалов INNOLEVEL серии М

Модификации: 5 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	U(В)	n, об./мин	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-MES Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, компактное исполнение, -30 +80 С, Pmax=0.8 bar, 24 VDC, IP65, лопасть складная двухсторонняя 20x130 мм, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение-	24	1	1	22 470