



Вибрационный датчик-сигнализатор уровня для сыпучих материалов INNOLEVEL VIBRO серии Р

Модификации: 11 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-VP Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, одноштыревое исполнение, -40 +150 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 170 мм, нерж.	2	54 110
IL-VP-L1000 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, одноштыревое исполнение, -40 +150 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 1000 мм,	2.5	98 640
IL-VP-L300 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, одноштыревое исполнение, -40 +150 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 300 мм, н	2.5	62 420
IL-VP-L500 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, одноштыревое исполнение, -40 +150 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 500 мм, н	2.5	71 040



Вибрационный датчик-сигнализатор уровня для сыпучих материалов INNOLEVEL VIBRO серии P

Модификации: 11 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-VP-HT250 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, одноштыревое исполнение, -40 +250 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 170 мм,	2	82 050
IL-VP-L750 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, одноштыревое исполнение, -40 +150 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 750 мм, н	3.5	98 640
IL-VP-HT250-L500 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, одноштыревое исполнение, -40 +250 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 500	2.5	93 070
IL-VP-Ex Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, одноштыревое исполнение, взрывозащ. TP TC 012/2011, -40 +150 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь	2.5	64 380

**Вибрационный датчик-сигнализатор уровня для сыпучих материалов INNOLEVEL VIBRO серии P**

Модификации: 11 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-VP-Ex-L300 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, одноштыревое исполнение, взрывозащ. TP TC 012/2011, -40 +150 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение-резьба G 1 1/2", нерж.	2.5	73 070
IL-VP-Ex-L1000 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, одноштыревое исполнение, взрывозащ. TP TC 012/2011, -40 +150 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение-резьба G 1 1/2", нерж.	-	111 050
IL-VP-Ex-L500 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, одноштыревое исполнение, взрывозащ. TP TC 012/2011, -40 +150 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение-резьба G 1 1/2", нерж.	-	82 100