



Опции для датчиков уровня жидких сред INNOLEVEL

Модификации: 30 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
ДУ 25 С Контргайка сталь 1"	0.078	310
ДУ 25 S304 Контргайка нерж. сталь 304, G 1"	0.078	870
IL-DN40-SMS-GS Уплотнение Clamp DN40 (1 1/2"), стандарт SMS, EPDM	0.005	260
IL-DN40-SMS-CL Хомут Clamp DN40 (1 1/2"), стандарт SMS, нерж. сталь AISI 304	0.213	1 240
IL-DN40-SMS-SL Приварной патрубок Clamp DN40 (1 1/2"), стандарт SMS, нерж. сталь AISI316L	0.055	1 050
IL-PT1/2L-S304 Приварная бобышка, резьба 1/2" PT (коническая), нерж. сталь SUS304, L=23 мм	0.18	3 200
IL-PT1/2L Приварная бобышка, резьба 1/2" PT (коническая), сталь, L=23 мм	0.176	2 250
IL-PF1/2HS-S321 Приварная бобышка, резьба 1/2" PF (цилиндрическая), гигиеническое исполнение, нерж.сталь 321	0.175	4 880
IL-PF1HI-S321 Приварная бобышка, резьба 1" PF (цилиндрическая), гигиеническое исполнение с юбкой под приварку и индикатором протечки, нерж.сталь 321	0.17	6 910
IL-PF1/2HI-S321 Приварная бобышка, резьба 1/2" PF (цилиндрическая), гигиеническое исполнение с юбкой под приварку и индикатором протечки, нерж.сталь 321	0.178	6 910



Опции для датчиков уровня жидких сред INNOLEVEL

Модификации: 30 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-PF3/4HI-S321 Приварная бобышка, резьба 3/4" PF (цилиндрическая), гигиеническое исполнение с юбкой под приварку и индикатором протечки, нерж.сталь 321	0.185	6 910
IL-PF3/4H-S321 Приварная бобышка, резьба 3/4" PF (цилиндрическая), гигиеническое исполнение с юбкой под приварку, нерж.сталь 321	0.159	5 870
IL-PF1H-S321 Приварная бобышка, резьба 1" PF (цилиндрическая), гигиеническое исполнение с юбкой под приварку, нерж.сталь 321	0.168	6 380
IL-ES18 Разъем прямой M12, 4pin, IP67, ввод PG7	0.03	1 260
IL-ES14 Разъем угловой M12, 4pin, IP67, ввод PG7	0.03	1 260
IL-TC-Echo Термочехол для ультразвукового датчика INNOLEVEL ECHO, 220В перем. тока, температура эксплуатации -70..+60°C, нагревательные элементы 50Вт, автоматическое вкл/откл	1.2	33 620
IL-SA-1PT-1 1/2R Переходник 1 " PT - 1 1/2" R, нерж. сталь SUS304	0.24	4 240
IL-PT3/4-S304 Приварная бобышка, резьба 3/4" PT (коническая), нерж.сталь SUS304	0.167	1 570
IL-PT3/4 Приварная бобышка, резьба 3/4" PT (коническая), сталь	0.166	1 370
IL-PT1-S304 Приварная бобышка, резьба 1" PT (коническая), нерж.сталь SUS304	0.169	2 030



Опции для датчиков уровня жидких сред INNOLEVEL

Модификации: 30 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-PT1 Приварная бобышка, резьба 1" PT (коническая), сталь	0.187	1 790
IL-PF3/4-S304 Приварная бобышка, резьба 3/4" PF (цилиндрическая), нерж.сталь SUS304	0.167	1 570
IL-PF3/4 Приварная бобышка, резьба 3/4" PF (цилиндрическая), сталь	0.165	1 370
IL-PF1-S304 Приварная бобышка, резьба 1" PF (цилиндрическая), нерж.сталь SUS304	0.17	2 030
IL-PF1 Приварная бобышка, резьба 1" PF (цилиндрическая), сталь	0.18	1 790
IL-MA-1 1/2R Муфта перемещения для IL-VU, резьба 1 1/2" R (коническая), нерж. сталь SUS304, Pmax=6 bar	0.42	7 200
IL-G1/2S-S304 Приварная бобышка, резьба 1/2" G (цилиндрическая), нерж. сталь SUS304, L=16 мм	0.174	1 340
IL-G1/2S Приварная бобышка, резьба 1/2" G (цилиндрическая), сталь, L=16 мм	0.158	1 150
IL-G1/2L-S304 Приварная бобышка, резьба 1/2" G (цилиндрическая), нерж. сталь SUS304, L=23 мм	0.164	1 340
IL-G1/2L Приварная бобышка, резьба 1/2" G (цилиндрическая), сталь, L=23 мм	0.161	1 150