



Поплавковый датчик уровня INNOLEVEL серии BA-H

Модификации: 19 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-BA-V-S1/8PF-S28 Поплавковый датчик уровня жидкости, вертикальное исполнение, -20 +120 С, соединение- резьба 1/8"PF нерж. сталь, кабель 500 мм, поплавков D=28 мм нерж. сталь	0.4	1 940
IL-BA-V-S3/8PF-S45 Поплавковый датчик уровня жидкости, вертикальное исполнение, -20 +120 С, соединение- резьба 3/8"PF нерж. сталь, кабель 500 мм, поплавков D=45 мм нерж. сталь	0.2	3 880
IL-BA-V-P1/8PF-P25 Поплавковый датчик уровня жидкости, вертикальное исполнение, -20 +80 С, соединение- резьба 1/8"PF полипропилен, кабель 500 мм, поплавков D=25 мм полипропилен	0.1	890
IL-BA-V-P1/8PF-S25 Поплавковый датчик уровня жидкости, вертикальное исполнение, -20 +80 С, соединение- резьба 1/8"PF полипропилен, кабель 500 мм, поплавков D=25 мм нерж. сталь	0.1	1 100
IL-BA-VH-S1/8PF-S28 Поплавковый датчик уровня жидкости, Г-образное исполнение, -20 +120 С, соединение- резьба 1/8"PF нерж. сталь, кабель 500 мм, поплавков D=28 мм нерж. сталь	0.05	2 190
IL-BA-VH-S3/8PF-S45 Поплавковый датчик уровня жидкости, Г-образное исполнение, -20 +120 С, соединение- резьба 3/8"PF нерж. сталь, кабель 500 мм, поплавков D=45 мм нерж. сталь	0.2	5 160
IL-BA-H-F1/2NPT-F Поплавковый датчик уровня жидкости, горизонтальное исполнение, -20 +120 С, соединение- резьба 1/2"NPT PVDF, кабель 500 мм, поплавков - PVDF	0.4	3 880



Поплавковый датчик уровня INNOLEVEL серии BA-H

Модификации: 19 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-BA-H-S1/2NPT-S Поплавковый датчик уровня жидкости, горизонтальное исполнение, -20 +120 С, соединение- резьба 1/2"NPT нерж. сталь, кабель 500 мм, поплавков - нерж. сталь	0.1	4 260
IL-BA-H-S1/2PF-S Поплавковый датчик уровня жидкости, горизонтальное исполнение, -20 +120 С, соединение- резьба 1/2"PF нерж. сталь, разъем DIN 43650, поплавков - нерж. сталь	0.1	5 920
IL-BA-H-F16-F Поплавковый датчик уровня жидкости, горизонтальное исполнение, -20 +120 С, соединение- резьба M16 PVDF, кабель 500 мм, поплавков - PVDF	0.4	3 880
IL-BA-H-P1/2NPT-P Поплавковый датчик уровня жидкости, горизонтальное исполнение, -20 +80 С, соединение- резьба 1/2"NPT полипропилен, кабель 500 мм, поплавков - полипропилен	0.2	1 230
IL-BA-H-P16-P Поплавковый датчик уровня жидкости, горизонтальное исполнение, -20 +80 С, соединение- резьба M16 полипропилен, кабель 500 мм, поплавков - полипропилен	0.2	1 230
IL-BA-H-P20-P Поплавковый датчик уровня жидкости, горизонтальное исполнение, -20 +80 С, соединение- резьба M20 полипропилен, кабель 500 мм, поплавков - полипропилен	0.2	15 480
IL-BA-W-S-10 Поплавковый датчик уровня жидкости, исполнение на кабеле 10 м, -10 +180 С, поплавков- нерж. сталь, кабель- силикон	1.4	11 350



Поплавковый датчик уровня INNOLEVEL серии BA-H

Модификации: 19 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-BA-W-P-10 Поплавковый датчик уровня жидкости, исполнение на кабеле 10 м, -10 +80 С, поплавков, кабель- полипропилен	1.3	3 880
IL-BA-W-S-3 Поплавковый датчик уровня жидкости, исполнение на кабеле 3 м, -10 +180 С, поплавков- нерж. сталь, кабель- силикон	1.1	8 380
IL-BA-W-P-3 Поплавковый датчик уровня жидкости, исполнение на кабеле 3 м, -10 +80 С, поплавков, кабель- полипропилен	0.6	2 190
IL-BA-W-S-5 Поплавковый датчик уровня жидкости, исполнение на кабеле 5 м, -10 +180 С, поплавков- нерж. сталь, кабель- силикон	1.1	9 040
IL-BA-W-P-5 Поплавковый датчик уровня жидкости, исполнение на кабеле 5 м, -10 +80 С, поплавков, кабель- полипропилен	0.8	2 580