



Поплавковый датчик уровня INNOLEVEL серии BA-V

Модификации: 4 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	U(В)	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-BA-V-P1 Поплавковый датчик уровня жидкости INNOLEVEL, вертикальное исполнение, -20 +80 С, соединение- резьба 1/8"PF полипропилен, кабель 500 мм, поплавков D=25 мм нерж. сталь зондов, шероховатость ≤ 0,6 мкм, выход PNP/NPN, разъем DIN 43650	220	0.1	1 100
IL-BA-V-S3 Поплавковый датчик уровня жидкости INNOLEVEL, вертикальное исполнение, -20 +120 С, соединение- резьба 3/8"PF нерж. сталь, кабель 500 мм, поплавков D=45 мм нерж. Сталь	220	0.1	3 880
IL-BA-V-S1 Поплавковый датчик уровня жидкости INNOLEVEL, вертикальное исполнение, -20 +120 С, соединение- резьба 1/8"PF нерж. сталь, кабель 500 мм, поплавков D=28 мм нерж. Сталь	220	0.1	1 940
IL-BA-V-P1-P25 Поплавковый датчик уровня жидкости INNOLEVEL, вертикальное исполнение, -20 +80 С, соединение- резьба 1/8"PF полипропилен, кабель 500 мм, поплавков D=25 мм полипропилен	220	0.1	890