



Вибрационный датчик-сигнализатор уровня для сыпучих материалов INNOLEVEL VIBRO серии N

Модификации: 16 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-VM-N Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 200 мм, нерж. сталь 304, выход-реле	2.5	40 440
IL-VM-N-L1000 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 1000 мм, нерж. сталь 304, выход	4	75 880
IL-VM-N-L1500 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 1500 мм, нерж. сталь 304, выход	7	97 380
IL-VM-N-L2000 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 2000 мм, нерж. сталь 304, выход	2.5	113 340

**Вибрационный датчик-сигнализатор уровня для сыпучих материалов INNOLEVEL VIBRO серии N**

Модификации: 16 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-VM-N-L250 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 250 мм, нерж. сталь 304, выход-	2.5	51 080
IL-VM-N-L300 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 300 мм, нерж. сталь 304, выход-	2.5	51 080
IL-VM-N-L500 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 500 мм, нерж. сталь 304, выход-	3	60 180
IL-VM-N-L750 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 750 мм, нерж. сталь 304, выход-	3.5	74 390

**Вибрационный датчик-сигнализатор уровня для сыпучих материалов INNOLEVEL VIBRO серии N**

Модификации: 16 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-VM-NPS Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в корпусе из нерж. стали, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 200 мм, нерж. сталь 304,	2.5	80 610
IL-VM-NPS-L300 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в корпусе из нерж. стали, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 300 мм, нерж. сталь	3.6	97 200
IL-VM-N-Ex Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. TP TC 012/2011, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 200 мм	2.5	47 330
IL-VM-N-Ex-L300 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. TP TC 012/2011, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 3	2.5	61 210

**Вибрационный датчик-сигнализатор уровня для сыпучих материалов INNOLEVEL VIBRO серии N**

Модификации: 16 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-VM-N-Ex-L1000 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение	2.5	85 620
IL-VM-N-Ex-L500 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 5	2.5	70 740
IL-VM-N-Ex-L1500 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение	2.5	109 710
IL-VM-NPS-Ex Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в корпусе из нерж. стали, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 200 мм, нерж. сталь 30	2.5	87 070