



Высокотемпературный датчик уровня для сыпучих материалов INNOLEVEL серии N-HT

Модификации: 4 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	U(В)	n, об./мин	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-SEA-N-HT250 (24 VDC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +250 С, Pmax=0.8 bar, 24 VDC, IP65, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь,	220	1	2.5	56 360
IL-SAA-N-HT600 (220 VAC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +600 С, Pmax=0.8 bar, 220 VAC, IP65, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь	24	1	2	59 350
IL-SEA-N-HT600 (24 VDC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +600 С, Pmax=0.8 bar, 24 VDC, IP65, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь,	220	1	2.5	82 830
IL-SAA-N-HT600-L500 (220 VAC) Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +600 С, Pmax=0.8 bar, 220 VAC, IP65, лопасть 40x98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж.	24	1	2.5	86 530