



Электродвигатели асинхронные трёхфазные взрывозащищенные INNOVARI

Модификации: 46 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 63 4А EX (IM B14) (0,12х1400) 90*11 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/У), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C D	0.12	380	2181	1400	51 500
Электродвигатель однофазный ME063B4Q-230-5-IP66 (0.18х1400) B14 90*11 мм, 1ExdelICT3Gb ExtbIIIC T125°C, температура окружающей среды -40C..+60°C	0.18	380	2181	1400	58 900
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 63 4В EX (IM B14) (0,18х1400) 90*11 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/У), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C D	0.18	380	2181	1400	52 500
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 63 4В EX (IM B5) (0,18х1400) 140*11 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/У), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C D	0.18	380	2081	1400	52 500
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 63 2А EX (IM B14) (0,18х2800) 90*11 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/У), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C D	0.18	380	2181	2800	51 500



Электродвигатели асинхронные трёхфазные взрывозащищенные INNOVARI

Модификации: 46 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 71 4A EX (IM B14) (0,25x1400) 105*14 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/Y), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C	0.25	380	2181	1400	55 900
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 71 4A EX (IM B5) (0,25x1400) 160*14 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/Y), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C D	0.25	380	2081	1400	55 900
Электродвигатель трехфазный ОН071МА4, IP66 (0.25x1400) В14 105*14 мм, взрывозащита 1ExdIICT4, температура окружающей среды -40С...+60С, датчик температуры РТС, два кабельных ввода, энергоэффективность IE2.	0.25	380	2181	1400	47 800
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 63 2В EX (IM B14) (0,25x2800) 90*11 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/Y), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C D	0.25	380	2181	2800	52 500
Электродвигатель трехфазный ОН071МВ4, IP66 (0.37x1400) В14 105*14 мм, взрывозащита 1ExdIICT4, температура окружающей среды -40С...+60С, датчик температуры РТС, два кабельных ввода, энергоэффективность IE2.	0.37	380	2181	1400	50 000



Электродвигатели асинхронные трёхфазные взрывозащищенные INNOVARI

Модификации: 46 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 71 4В EX (IM B14) (0,37x1400) 105*14 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/Υ), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C	0.37	380	2181	1400	58 300
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 71 4В EX (IM B5) (0,37x1400) 160*14 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/Υ), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C D	0.37	380	2081	1400	58 300
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 63 2С EX (IM B14) (0,37x2800) 90*11 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/Υ), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C D	0.37	380	2181	2800	55 400
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 71 2А EX (IM B5) (0,37x2800) 160*14 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/Υ), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C D	0.37	380	2081	2800	56 400



Электродвигатели асинхронные трёхфазные взрывозащищенные INNOVARI

Модификации: 46 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 80 4A EX (IM B14) (0,55x1400) 120*19 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/У), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C	0.55	380	2181	1400	63 400
Электродвигатель трехфазный OE80A4Q-230/400-5-IP66 (0.55x1400) B14 120*19 мм, взрывозащита 1ExdIICT3Gb ExtbIIIC T125°C, температура окружающей среды -40C..+60°C	0.55	380	2181	1400	34 500
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 80 4B EX (IM B14) (0,75x1400) 120*19 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/У), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C	0.55	380	2181	2800	58 300
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 80 4B EX (IM B5) (0,75x1400) 200*19 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/У), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C D	0.75	380	2181	1400	63 400
Электродвигатель трехфазный OH080MA4, IP66 (0.75x1400) B14 120*19 мм, взрывозащита 1ExdIICT4, температура окружающей среды -40C..+60C, датчик температуры РТС, два кабельных ввода, энергоэффективность IE3.	0.75	380	2081	1400	63 400



Электродвигатели асинхронные трёхфазные взрывозащищенные INNOVARI

Модификации: 46 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 80 2A EX (IM B14) (0,75x2800) 120*19 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/Υ), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C	0.75	380	2181	1400	59 000
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 80 2A EX (IM B5) (0,75x2800) 200*19 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/Υ), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C D	0.75	380	2181	2800	59 500
Электродвигатель трехфазный OD080A2Q-230/400-5-1ExdIICT4-IP66 (0.75x2870) B14 120*19 мм, взрывозащита 1ExdIICT4, температура окружающей среды -40C..+60C	0.75	380	2081	2800	59 500
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 90S 4A EX (S IM B5) (1,1x1400) 200*24 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/Υ), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C	0.75	380	2181	2870	36 100
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 80 2B EX (IM B14) (1,1x2800) 120*19 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/Υ), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C D	1.1	380	2081	1400	71 800



Электродвигатели асинхронные трёхфазные взрывозащищенные INNOVARI

Модификации: 46 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трехфазный OD080B2Q-230/400-5-1ExdIICT4-IP66 (1.1x2800) B14 120*19 мм, взрывозащита 1ExdIICT4, температура окружающей среды -40С..+60С	1.1	380	2181	2800	64 300
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 90L 4B EX (L IM B14) (1,5x1400) 140*24 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/Υ), Температурный диапазон (-30...+40°С), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°	1.1	380	2181	2800	38 400
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 90L 4B EX (L IM B5) (1,5x1400) 200*24 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/Υ), Температурный диапазон (-30...+40°С), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°С	1.5	380	2181	1400	77 400
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 90S 2A EX (S IM B14) (1,5x2800) 140*24 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/Υ), Температурный диапазон (-30...+40°С), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120	1.5	380	2081	1400	77 400
Электродвигатель трехфазный OH100LA4, IP66 (2.2x1400) B5 250*28 мм, взрывозащита 1ExdIICT4, температура окружающей среды -40С..+60С, датчик температуры РТС, два кабельных ввода, энергоэффективность IE3.	1.5	380	2181	2800	68 700



Электродвигатели асинхронные трёхфазные взрывозащищенные INNOVARI

Модификации: 46 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 100 4A EX (IM B14) (2,2x1400) 160*28 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/У), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C	2.2	380	2081	1400	118 600
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 90L 2B EX (L IM B5) (2,2x2800) 200*24 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/У), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C	2.2	380	2181	1400	92 800
Электродвигатель трехфазный OD090L2F-230/400-5-1ExdIICT4-IP66 (2.2x2860) B5, 200*24 мм, взрывозащита 1ExdIICT4, температура окружающей среды -40C..+60C	2.2	380	2081	2800	75 400
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 100 4B EX (IM B14) (3x1400) 160*28 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц - (Δ/У), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C	2.2	380	2081	2800	48 600
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 100 2A EX (IM B14) (3x2800) 160*28 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц - (Δ/У), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C	3	380	2181	1400	105 400



Электродвигатели асинхронные трёхфазные взрывозащищенные INNOVARI

Модификации: 46 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 100 2A EX (IM B5) (3x2800) 250*28 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц - (Δ/Y), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C D	3	380	2181	2800	97 700
Электродвигатель трехфазный ОН100LA2, IP66 (3.0x2800) B5 250*28 мм, взрывозащита 1ExdIICT4, температура окружающей среды -40С..+60С, датчик температуры РТС, два кабельных ввода, энергоэффективность IE3.	3	380	2081	2800	97 700
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 112 4A EX (IM B14) (4x1400) 160*28 мм, Напряжение питания 380/690В 50 Гц - (Δ/Y), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C	3	380	2081	2800	107 700
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 112 4A EX (IM B5) (4x1400) 250*28 мм, Напряжение питания 380/690В 50 Гц - (Δ/Y), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C D	4	380	2181	1400	126 200
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 112 2A EX (IM B14) (4x2800) 160*28 мм, Напряжение питания 380/690В 50 Гц - (Δ/Y), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C	4	380	2081	1400	126 200



Электродвигатели асинхронные трёхфазные взрывозащищенные INNOVARI

Модификации: 46 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 112 2A EX (IM B5) (4x2800) 250*28 мм, Напряжение питания 380/690В 50 Гц - (Δ/Y), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C D	4	380	2181	2800	122 800
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 132S 4A EX (IM B5) (5,5x1400) 300*38 мм, Напряжение питания 380/690В 50 Гц - (Δ/Y), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIB T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°	4	380	2081	2800	122 800
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 132S 2A EX (IM B5) (5,5x2800) 300*38 мм, Напряжение питания 380/690В 50 Гц - (Δ/Y), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIB T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°	5.5	380	2081	1400	176 900
Электродвигатель трехфазный OD132K2F-400/690-5-1ExdIICT4-IP66 (5.5x2800) B5 300*38 мм, взрывозащита 1ExdIICT4, температура окружающей среды -40C..+60C	5.5	380	2081	2800	166 300
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 56 4B EX (IM B14) (0,09x1400) 80*9 мм, Напряжение питания 220/380В 50 Гц-(Δ/Y), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIC T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°C Db	5.5	380	2081	2800	98 400



Электродвигатели асинхронные трёхфазные взрывозащищенные INNOVARI

Модификации: 46 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трехфазный асинхронный взрывозащищенный по газу и пыли 132M 4B EX (IM B5) (7,5x1400) 300*38 мм, Напряжение питания 380/690В 50 Гц - (Δ/Y), Температурный диапазон (-30...+40°C), Вид взрывозащиты (1 Ex db IIB T4 Gb X / Ex tb IIIC T120°	5.5	380	2181	2800	47 900
Электродвигатель асинхронный трехфазный взрывозащищенный ELK 3DL132M4D-FA-BA-T02, B5 7.5kW 4P 400/690V IP66 50Hz IE3 S1 PTC CL-F RAL7031, Ex tb IIIC T120°C Db; вес 59,5 кг	7.5	380	2081	1400	208 800