



Компактные цилиндро-конические мотор-редукторы INNORED

Модификации: 6 | Дата загрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
Мотор-редуктор цилиндро-конический i=25, 25 Вт, питание 220 В *1 ф, 50 Гц, 50 об/мин, 3,35 Н*м, выходной вал полый 15 мм, клеммная коробка, регулируемый	0.03	220	25	50	16 000
Мотор-редуктор цилиндро-конический i=7.5, 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 180 об/мин, 2.22 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка, регулируемый	0.06	220	7.5	180	21 300
Мотор-редуктор цилиндро-конический i=10, 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 135 об/мин, 6.9 Н*м, выходной вал полый 17 мм, клеммная коробка, регулируемый	0.12	220	10	135	21 000
Мотор-редуктор цилиндро-конический i=25, 40 Вт, питание 220 В *1 ф, 50 Гц, 54 об/мин, 5,36 Н*м, выходной вал полый 17 мм, клеммная коробка, регулируемый	0.04	220	25	54	18 300
Мотор-редуктор цилиндро-конический i=50, 40 Вт, питание 220 В *1 ф, 50 Гц, 33.7 об/мин, 9,65 Н*м, выходной вал полый 17 мм, клеммная коробка, регулируемый	0.04	220	50	33.7	25 100
Мотор-редуктор цилиндро-конический i=50, 90 Вт, питание 380/220 В *3 ф, 50 Гц, 27 об/мин, 20 Н*м, выходной вал полый 17 мм, клеммная коробка.	0.09	380	50	27	22 000