



Компактный мотор-редукторы MC5IK120 INNORED

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK120-IRW030-5-Мотор 120 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.12	380	5	270	15 500
MC5IK120-IRW030-7.5-Мотор 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.12	220	7.5	180	16 000
MC5IK120-IRW030-7.5-Мотор 120 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.12	380	7.5	180	15 500
MC5IK120-IRW030-10-Мотор 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.12	220	10	135	16 000
MC5IK120-IRW030-10-Мотор 120 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.12	380	10	135	15 500
MC5IK120-IRW030-15-Мотор 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.12	220	15	90	16 000
MC5IK120-IRW030-15-Мотор 120 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.12	380	15	90	15 500



Компактный мотор-редукторы MC5IK120 INNORED

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK120-IRW030-20-Мотор 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.12	220	20	67	16 000
MC5IK120-IRW030-20-Мотор 120 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.12	380	20	67	15 500
MC5IK120-IRW030-25-Мотор 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.12	220	25	54	16 000
MC5IK120-IRW030-25-Мотор 120 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.12	380	25	54	15 500
MC5IK120-IRW030-30-Мотор 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.12	220	30	45	16 000
MC5IK120-IRW030-30-Мотор 120 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.12	380	30	45	15 500
MC5IK120-IRW030-40-Мотор 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.12	220	40	33	16 000



Компактный мотор-редукторы MC5IK120 INNORED

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK120-IRW030-40-Мотор 120 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.12	380	40	33	15 500
MC5IK120-IRW030-50-Мотор 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.12	220	50	27	16 000
MC5IK120-IRW030-50-Мотор 120 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.12	380	50	27	15 500
MC5IK120-IRW040-30-Мотор 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.12	220	30	45	17 300
MC5IK120-IRW040-30-Мотор 120 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.12	380	30	45	16 800
MC5IK120-IRW040-40-Мотор 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.12	220	40	33	17 300
MC5IK120-IRW040-40-Мотор 120 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.12	380	40	33	16 800



Компактный мотор-редукторы MC5IK120 INNORED

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK120-IRW040-50-Мотор 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.12	220	50	27	17 300
MC5IK120-IRW040-50-Мотор 120 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.12	380	50	27	16 800
MC5IK120-IRW040-60-Мотор 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.12	220	60	22.5	17 300
MC5IK120-IRW040-60-Мотор 120 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.12	380	60	22.5	16 800
MC5IK120-IRW040-80-Мотор 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.12	220	80	17	17 300
MC5IK120-IRW040-80-Мотор 120 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.12	380	80	17	16 800
MC5IK120-IRW040-100-Мотор 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.12	220	100	17	17 300



Компактный мотор-редукторы MC5IK120 INNORED

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK120-IRW040-100-Мотор 120 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.12	380	100	17	16 800