



Компактный мотор-редуктор MC5IK40 INNORED

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK40-IRW030-5-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	5	270	11 400
MC5IK40-IRW030-7.5-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	7.5	180	13 700
MC5IK40-IRW030-7.5-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	7.5	180	11 400
MC5IK40-IRW030-10-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	10	135	13 700
MC5IK40-IRW030-10-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	10	135	11 400
MC5IK40-IRW030-15-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	15	90	13 700
MC5IK40-IRW030-15-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	15	90	11 400



Компактный мотор-редуктор MC5IK40 INNORED

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK40-IRW030-20-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	20	67	13 700
MC5IK40-IRW030-20-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	20	67	11 400
MC5IK40-IRW030-25-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	25	54	13 700
MC5IK40-IRW030-25-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	25	54	11 400
MC5IK40-IRW030-30-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	30	45	13 700
MC5IK40-IRW030-30-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	30	45	11 400
MC5IK40-IRW030-40-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	40	33	13 700



Компактный мотор-редуктор MC5IK40 INNORED

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK40-IRW030-40-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	40	33	11 400
MC5IK40-IRW030-50-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	50	27	13 700
MC5IK40-IRW030-50-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	50	27	11 400
MC5IK40-IRW030-60-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	60	22.5	13 700
MC5IK40-IRW030-60-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	60	22.5	11 400
MC5IK40-IRW030-80-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	80	17	13 700
MC5IK40-IRW030-80-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	80	17	11 400



Компактный мотор-редуктор MC5IK40 INNORED

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK40-IRW040-5-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	5	270	15 000
MC5IK40-IRW040-5-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	5	270	12 700
MC5IK40-IRW040-7.5-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	7.5	180	15 000
MC5IK40-IRW040-7.5-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	7.5	180	12 700
MC5IK40-IRW040-10-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	10	135	15 000
MC5IK40-IRW040-10-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	10	135	12 700
MC5IK40-IRW040-15-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	15	90	15 000



Компактный мотор-редуктор MC5IK40 INNORED

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK40-IRW040-15-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	15	90	12 700
MC5IK40-IRW040-20-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	20	67	15 000
MC5IK40-IRW040-20-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	20	67	12 700
MC5IK40-IRW040-25-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	25	54	15 000
MC5IK40-IRW040-25-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	25	54	12 700
MC5IK40-IRW040-30-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	30	45	15 000
MC5IK40-IRW040-30-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	30	45	12 700



Компактный мотор-редуктор MC5IK40 INNORED

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK40-IRW040-40-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	40	33	15 000
MC5IK40-IRW040-40-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	40	33	12 700
MC5IK40-IRW040-50-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	50	27	15 000
MC5IK40-IRW040-50-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	50	27	12 700
MC5IK40-IRW040-60-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	60	22.5	15 000
MC5IK40-IRW040-60-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	60	22.5	12 700
MC5IK40-IRW040-80-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	80	17	15 000



Компактный мотор-редуктор MC5IK40 INNORED

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK40-IRW040-80-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	80	17	12 700
MC5IK40-IRW040-100-Мотор 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.04	220	100	13.5	15 000
MC5IK40-IRW040-100-Мотор 40 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.04	380	100	13.5	12 700