



Компактный мотор-редукторы MC5IK60 INNORED

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK60-IRW030-5-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	5	270	12 500
MC5IK60-IRW030-7.5-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	7.5	180	12 800
MC5IK60-IRW030-7.5-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	7.5	180	12 500
MC5IK60-IRW030-10-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	10	135	12 800
MC5IK60-IRW030-10-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	10	135	12 500
MC5IK60-IRW030-15-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	15	90	12 800
MC5IK60-IRW030-15-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	15	90	12 500



Компактный мотор-редукторы MC5IK60 INNORED

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK60-IRW030-20-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	20	67	12 800
MC5IK60-IRW030-20-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	20	67	12 500
MC5IK60-IRW030-25-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	25	54	12 800
MC5IK60-IRW030-25-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	25	54	12 500
MC5IK60-IRW030-30-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	30	45	12 800
MC5IK60-IRW030-30-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	30	45	12 500
MC5IK60-IRW030-40-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	40	33	12 800



Компактный мотор-редукторы MC5IK60 INNORED

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK60-IRW030-40-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	40	33	12 500
MC5IK60-IRW030-50-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	50	27	12 800
MC5IK60-IRW030-50-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	50	27	12 500
MC5IK60-IRW030-60-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	60	22.5	12 800
MC5IK60-IRW030-60-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	60	22.5	12 500
MC5IK60-IRW030-80-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	80	17	12 800
MC5IK60-IRW030-80-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	80	17	12 500



Компактный мотор-редукторы MC5IK60 INNORED

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK60-IRW040-5-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	5	270	14 100
MC5IK60-IRW040-5-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	5	270	13 800
MC5IK60-IRW040-7.5-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	7.5	180	14 100
MC5IK60-IRW040-7.5-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	7.5	180	13 800
MC5IK60-IRW040-10-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	10	135	14 100
MC5IK60-IRW040-10-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	10	135	13 800
MC5IK60-IRW040-15-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	15	90	14 100



Компактный мотор-редукторы MC5IK60 INNORED

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK60-IRW040-15-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	15	90	13 800
MC5IK60-IRW040-20-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	20	67	14 100
MC5IK60-IRW040-20-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	20	67	13 800
MC5IK60-IRW040-25-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	25	54	14 100
MC5IK60-IRW040-25-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	25	54	13 800
MC5IK60-IRW040-30-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	30	45	14 100
MC5IK60-IRW040-30-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	30	45	13 800



Компактный мотор-редукторы MC5IK60 INNORED

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK60-IRW040-40-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	40	33	14 100
MC5IK60-IRW040-40-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	40	33	13 800
MC5IK60-IRW040-50-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	50	27	14 100
MC5IK60-IRW040-50-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	50	27	13 800
MC5IK60-IRW040-60-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	60	22.5	14 100
MC5IK60-IRW040-60-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	60	22.5	13 800
MC5IK60-IRW040-80-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	80	17	14 100



Компактный мотор-редукторы MC5IK60 INNORED

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK60-IRW040-80-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	80	17	13 800
MC5IK60-IRW040-100-Мотор 60 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.06	220	100	13.5	14 100
MC5IK60-IRW040-100-Мотор 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.06	380	100	13.5	13 800