



Цилиндрический соосный редуктор AF301 INNOVARI

Модификации: 10 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF-M301 ($i=2.04$) вал вх./вых. 200*24/19 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	2	24	200	19	39 200
Цилиндрический редуктор F301 ($i=2.76$) вал вх./вых. 105*14/19 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	2.8	14	105	19	33 000
Цилиндрический редуктор F301 ($i=2.76$) вал вх./вых. 120*19/120*19 мм, вых фланец FD, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	2.8	19	120	19	43 700
Цилиндрический редуктор F301 ($i=3.65$) вал вх./вых. 120*19/19 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	3.7	19	120	19	37 000
Цилиндрический редуктор F301 ($i=4.27$) вал вх./вых. 120*19/120*19 мм, вых фланец FD, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	4.3	19	120	19	40 400
Цилиндрический редуктор F301 ($i=5.08$) вал вх./вых. 120*19/120*19 мм, вых фланец FD, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	5.1	19	120	19	43 700
Цилиндрический редуктор F301 ($i=7.78$) вал вх./вых. 105*14/120*19 мм, вых фланец FD, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	7.8	14	105	19	43 700



Цилиндрический соосный редуктор AF301 INNOVARI

Модификации: 10 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор F301 (i=8.88) вал вх./вых. 105*14/120*19 мм, вых фланец FD, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.9	14	105	19	40 400
Цилиндрический редуктор F301 (i=8.88) вал вх./вых. 120*19/160*19 мм, вых фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.9	19	120	19	37 900
Цилиндрический редуктор F301 (i=8.88) вал вх./вых. 120*19/19 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.9	19	120	19	33 000