



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A402 ($i=5.25$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	5.3	28	250	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=5.25$) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	5.3	38	300	40	101 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=5.25$) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	5.3	38	300	40	92 200
Цилиндрический редуктор A402 ($i=7.22$) вал вх./вых. 140*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.2	24	140	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=7.22$) вал вх./вых. 160*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.2	24	160	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=7.22$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	7.2	28	250	40	94 000
Цилиндрический редуктор A402 ($i=7.22$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.2	28	250	40	85 400



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A402 (i=7.22) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.2	38	300	40	92 200
Цилиндрический редуктор A402 (i=7.22) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	7.2	38	300	40	101 400
Цилиндрический редуктор AF402 (i=7.22) вал вх./вых. 300*38/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.2	38	300	40	99 500
Цилиндрический редуктор AF402 (i=7.22) вал вх./вых. 300*38/300*40 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.2	38	300	40	100 600
Цилиндрический редуктор AF402 (i=7.22) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.2	38	300	40	92 200
Цилиндрический редуктор AF402 (i=7.22) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.2	38	300	40	92 200
Цилиндрический редуктор A402 (i=8.33) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.3	28	250	40	85 400



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A402 ($i=8.33$) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.3	38	300	40	92 200
Цилиндрический редуктор A402 ($i=9.20$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9.2	28	250	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=9.20$) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9.2	38	300	40	92 200
Цилиндрический редуктор A402 ($i=9.20$) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	9.2	38	300	40	103 300
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=9.20$) вал вх./вых. 300*38/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9.2	38	300	40	99 500
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=9.20$) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9.2	38	300	40	92 200
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=11.46$) вал вх./вых. 200*24/300*40 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.5	24	200	40	93 700



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF402 (i=11.46) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.5	28	250	40	92 600
Цилиндрический редуктор AF402 (i=11.46) вал вх./вых. 300*38/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.5	38	300	40	109 300
Цилиндрический редуктор AF402 (i=11.46) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.5	38	300	40	92 200
Цилиндрический редуктор A402 (i=11.46) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.5	38	300	40	92 200
Цилиндрический редуктор A402 (i=11.46) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.5	28	250	40	94 000
Цилиндрический редуктор A402 (i=11.46) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.5	38	300	40	101 400
Цилиндрический редуктор A402 (i=12.44) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	12.4	38	300	40	101 400



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A402 (i=14.50) вал вх./вых. 140*24/40 мм, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.5	24	140	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 (i=14.50) вал вх./вых. 160*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	14.5	28	160	40	95 600
Цилиндрический редуктор A402 (i=14.50) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.5	24	299	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 (i=14.50) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.5	28	250	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 (i=14.50) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	14.5	28	250	40	95 600
Цилиндрический редуктор A402 (i=14.50) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	14.5	38	300	40	103 300
Цилиндрический редуктор A402 (i=16.01) вал вх./вых. 120*19/40 мм, лапы, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	16	19	120	40	94 000



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A402 ($i=16.01$) вал вх./вых. 160*28/40 мм, лапы, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	16	28	160	40	94 000
Цилиндрический редуктор A402 ($i=16.01$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16	28	250	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=16.01$) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16	38	300	40	85 800
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=16.01$) вал вх./вых. 160*28/40 мм, лапы, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16	28	160	40	94 000
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=16.01$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, лапы, выходной фланец FA, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16	28	250	40	93 700
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=16.01$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16	28	250	40	85 400
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=16.01$) вал вх./вых. 300*38/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16	38	300	40	99 500



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A402 ($i=17.37$) вал вх./вых. 160*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	17.4	28	160	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=17.37$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	17.4	28	250	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=17.37$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	17.4	28	250	40	94 000
Цилиндрический редуктор A402 ($i=17.37$) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	17.4	38	300	40	101 400
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=17.37$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	17.4	28	250	40	92 600
Цилиндрический редуктор A402 ($i=19.94$) вал вх./вых. 160*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	19.9	28	160	40	94 000
Цилиндрический редуктор A402 ($i=19.94$) вал вх./вых. 160*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.9	28	160	40	85 400



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A402 ($i=19.94$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.9	28	250	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=19.94$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	19.9	28	250	40	94 000
Цилиндрический редуктор A402 ($i=19.94$) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.9	38	300	40	92 200
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=19.94$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.9	24	200	40	85 400
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=19.94$) вал вх./вых. 250*28/200*40 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.9	28	250	40	96 400
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=19.94$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.9	28	250	40	92 600
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=19.94$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.9	28	250	40	85 400



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A402 (i=22.91) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	22.9	24	200	40	94 000
Цилиндрический редуктор A402 (i=22.91) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	22.9	24	200	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 (i=22.91) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	22.9	28	250	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 (i=22.91) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	22.9	28	250	40	94 000
Цилиндрический редуктор A402 (i=25.30) вал вх./вых. 160*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.3	28	160	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 (i=25.30) вал вх./вых. 160*28/40 мм, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.3	28	160	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 (i=25.30) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.3	24	200	40	85 400



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A402 ($i=25.30$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.3	28	250	40	94 000
Цилиндрический редуктор A402 ($i=25.30$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.3	28	250	40	85 400
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=25.30$) вал вх./вых. 200*24/300*40 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.3	24	200	40	93 700
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=25.30$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.3	24	200	40	85 400
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=25.30$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.3	28	250	40	101 900
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=25.30$) вал вх./вых. 250*28/300*40 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.3	28	250	40	93 700
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=25.30$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.3	28	250	40	93 900



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A402 ($i=28.89$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	28.9	24	200	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=28.89$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	28.9	28	250	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=31.50$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.5	28	250	40	85 400
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=31.50$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.5	28	250	40	92 600
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=31.50$) вал вх./вых. 250*28/300*40 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.5	28	250	40	93 700
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=31.50$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.5	28	250	40	85 400
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=31.50$) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.5	38	300	40	92 200



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A402 ($i=36.44$) вал вх./вых. 160*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	36.4	28	160	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=36.44$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	36.4	24	200	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=36.44$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	36.4	28	250	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=36.44$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	36.4	28	250	40	95 700
Цилиндрический редуктор A402 ($i=36.44$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1	36.4	28	250	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=36.44$) вал вх./вых. 300*38/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	36.4	38	300	40	103 300
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=36.44$) вал вх./вых. 200*24/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	36.4	24	200	40	92 600



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=36.44$) вал вх./вых. 250*28/200*40 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	36.4	28	250	40	106 000
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=36.44$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	36.4	28	250	40	101 900
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=36.44$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	36.4	28	250	40	94 000
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=36.44$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло низкотемпературное Sypres 68 (-40..+40 C)	36.4	28	250	40	95 600
Цилиндрический редуктор A402 ($i=39.72$) вал вх./вых. 140*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	39.7	24	140	40	94 000
Цилиндрический редуктор A402 ($i=39.72$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.7	24	200	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=39.72$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.7	28	250	40	85 400



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=39.72$) вал вх./вых. 140*24/300*40 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.7	24	140	40	93 700
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=39.72$) вал вх./вых. 250*28/200*40 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	39.7	28	250	40	106 000
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=39.72$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	39.7	28	250	40	94 000
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=39.72$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.7	28	250	40	85 400
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=39.72$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	39.7	28	250	40	94 000
Цилиндрический редуктор A402 ($i=45.38$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	45.4	24	200	40	85 400
Цилиндрический редуктор A402 ($i=45.38$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	45.4	24	200	40	94 000



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A402 ($i=45.38$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	45.4	28	250	40	94 000
Цилиндрический редуктор A402 ($i=45.38$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	45.4	28	250	40	94 000
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=45.38$) вал вх./вых. 200*24/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	45.4	24	200	40	92 600
Цилиндрический редуктор AF402 ($i=45.38$) вал вх./вых. 200*24/300*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	45.4	24	200	40	93 700
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=49.64$) вал вх./вых. 200*24/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	49.6	24	200	40	98 300
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=49.64$) вал вх./вых. 140*24/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	49.6	24	140	40	98 300
Цилиндрический редуктор A403 ($i=49.64$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, лапы, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	49.6	19	120	40	100 200



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A403 ($i=49.64$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	49.6	28	250	40	91 100
Цилиндрический редуктор A403 ($i=49.64$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	49.6	28	250	40	91 100
Цилиндрический редуктор A403 ($i=54.81$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.8	19	120	40	91 100
Цилиндрический редуктор A403 ($i=54.81$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	54.8	28	250	40	100 200
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=54.81$) вал вх./вых. 140*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.8	24	140	40	91 100
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=54.81$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.8	24	200	40	91 100
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=54.81$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	54.8	28	250	40	108 200



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=54.81$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, лапы, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	54.8	28	250	40	100 200
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=54.81$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.8	28	250	40	91 100
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=54.81$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.8	28	250	40	98 300
Цилиндрический редуктор A403 ($i=68.25$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	68.3	28	-	40	99 000
Цилиндрический редуктор A403 ($i=68.25$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	68.3	19	120	40	91 100
Цилиндрический редуктор A403 ($i=68.25$) вал вх./вых. 140*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	68.3	24	140	40	100 200
Цилиндрический редуктор A403 ($i=68.25$) вал вх./вых. 140*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	68.3	24	140	40	91 100



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A403 ($i=68.25$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	68.3	24	200	40	91 100
Цилиндрический редуктор A403 ($i=68.25$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	68.3	28	250	40	100 200
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=68.25$) вал вх./вых. 120*19/200*40 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	68.3	19	120	40	102 100
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=68.25$) вал вх./вых. 200*24/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	68.3	24	200	40	108 200
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=68.25$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	68.3	28	250	40	108 200
Цилиндрический редуктор A403 ($i=85.91$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	85.9	19	120	40	91 100
Цилиндрический редуктор A403 ($i=85.91$) вал вх./вых. 140*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	85.9	24	140	40	100 200



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A403 (i=85.91) вал вх./вых. 140*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	85.9	24	140	40	91 100
Цилиндрический редуктор A403 (i=85.91) вал вх./вых. 200*19/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	85.9	19	200	40	91 100
Цилиндрический редуктор A403 (i=85.91) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	85.9	24	200	40	100 200
Цилиндрический редуктор AF403 (i=85.91) вал вх./вых. 120*19/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	85.9	19	120	40	98 300
Цилиндрический редуктор AF403 (i=85.91) вал вх./вых. 200*24/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	85.9	24	200	40	98 300
Цилиндрический редуктор A403 (i=94.86) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	94.9	24	200	40	100 200
Цилиндрический редуктор A403 (i=118.13) вал вх./вых. 120*19/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	118.1	19	120	40	91 100



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A403 ($i=118.13$) вал вх./вых. 140*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	118.1	24	140	40	91 100
Цилиндрический редуктор A403 ($i=118.13$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	118.1	24	200	40	91 100
Цилиндрический редуктор A403 ($i=118.13$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	118.1	28	-	40	108 900
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=118.13$) вал вх./вых. 120*19/200*40 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	118.1	19	120	40	102 100
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=118.13$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	118.1	24	200	40	91 100
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=118.13$) вал вх./вых. 200*24/300*40 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	118.1	24	200	40	99 500
Цилиндрический редуктор A403 ($i=149.47$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	149.5	28	-	40	99 000



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A403 ($i=149.47$) вал вх./вых. 105*14/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	149.5	14	105	40	91 100
Цилиндрический редуктор A403 ($i=149.47$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	149.5	19	120	40	91 100
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=149.47$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, лапы, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	149.5	19	120	40	91 100
Цилиндрический редуктор A403 ($i=186.14$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	186.1	19	120	40	91 100
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=186.14$) вал вх./вых. 120*19/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	186.1	19	120	40	108 200
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=215.01$) вал вх./вых. 105*14/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	215	14	105	40	108 200
Цилиндрический редуктор A403 ($i=234.50$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	234.5	19	120	40	91 100



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A403 ($i=234.50$) вал вх./вых. 200*19/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	234.5	19	200	40	100 200
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=234.50$) вал вх./вых. 120*19/250*40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	234.5	19	120	40	98 300
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=234.50$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	234.5	19	120	40	91 100
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=234.50$) вал вх./вых. 160*14/40 мм, лапы, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	234.5	14	160	40	100 200
Цилиндрический редуктор A403 ($i=267.75$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	267.8	28	-	40	99 000
Цилиндрический редуктор A403 ($i=267.75$) вал вх./вых. 105*14/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	267.8	14	105	40	91 100
Цилиндрический редуктор AF403 ($i=267.75$) вал вх./вых. 105*14/40 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	267.8	14	105	40	102 100



Цилиндрический соосный редуктор AF402, AF403 INNOVARI

Модификации: 156 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF403 (i=267.75) вал вх./вых. 105*14/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	267.8	14	105	40	91 100
Цилиндрический редуктор AF403 (i=267.75) вал вх./вых.160*14/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	267.8	14	160	40	100 200