



Цилиндрический соосный редуктор AF501 INNOVARI

Модификации: 21 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор F501 ($i=1.97$) вал вх./вых. 300*38/200*38 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M4,масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	2	38	300	38	80 500
Цилиндрический редуктор F501 ($i=2.58$) вал вх./вых. 250*28/200*38 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M4,масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	2.6	28	250	38	73 600
Цилиндрический редуктор F501 ($i=2.58$) вал вх./вых. 250*28/200*38 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	2.6	28	250	38	88 600
Цилиндрический редуктор F501 ($i=2.58$) вал вх./вых. 250*28/300*38 мм, вых фланец FA, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	2.6	28	250	38	71 000
Цилиндрический редуктор F501 ($i=2.58$) вал вх./вых. 300*38/200*38 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M4,масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	2.6	38	300	38	80 500
Цилиндрический редуктор AF-M501 ($i=2.58$) вал вх. выступающий/вых. 28/38 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	2.6	28	-	38	84 500
Цилиндрический редуктор AF-M501 ($i=2.58$) вал вх./вых. 300*38/38 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	2.6	38	300	38	84 500



Цилиндрический соосный редуктор AF501 INNOVARI

Модификации: 21 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор F501 ($i=3.30$) вал вх./вых. 300*38/200*38 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	3.3	38	300	38	88 600
Цилиндрический редуктор F501 ($i=3.30$) вал вх./вых. 300*38/200*38 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	3.3	38	300	38	88 600
Цилиндрический редуктор AF-M501 ($i=3.30$) вал вх./вых. 300*38/38 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	3.3	38	300	38	76 900
Цилиндрический редуктор AF-M501 ($i=3.78$) вал вх./вых. 300*38/38 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	3.8	38	300	38	84 000
Цилиндрический редуктор AF-M501 ($i=4.06$) вал вх./вых. 300*38/38 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	4.1	38	300	38	77 000
Цилиндрический редуктор AF-M501 ($i=4.73$) вал вх./вых. 250*28/38 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	4.7	28	250	38	70 200
Цилиндрический редуктор F501 ($i=4.73$) вал вх./вых. 250*28/38 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	6.2	28	250	38	62 700



Цилиндрический соосный редуктор AF501 INNOVARI

Модификации: 21 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор F501 ($i=6.17$) вал вх./вых. 200*19/300*38 мм, вых фланец FA, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	6.2	19	200	38	71 000
Цилиндрический редуктор F501 ($i=7.60$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/300*38 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.6	28	-	38	77 900
Цилиндрический редуктор F501 ($i=7.60$) вал вх./вых. 200*24/300*38 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.6	24	200	38	71 100
Цилиндрический редуктор F501 ($i=8.56$) вал вх./вых. 120*19/200*38 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.6	19	120	38	73 600
Цилиндрический редуктор F501 ($i=8.56$) вал вх./вых. 140*24/200*38 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.6	24	140	38	73 600
Цилиндрический редуктор F501 ($i=8.56$) вал вх./вых. 200*24/200*38 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.6	24	200	38	81 000
Цилиндрический редуктор F501 ($i=8.56$) вал вх./вых. 200*24/300*38 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.6	24	200	38	77 400