



Цилиндрический соосный редуктор AF902, AF903 INNOVARI

Модификации: 10 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF902 ($i=6.89$) вал вх./вых. 400*55/90 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	6.9	55	400	90	464 600
Цилиндрический редуктор AF902 ($i=12.86$) вал вх./вых. 450*60/90 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	12.9	60	450	90	422 400
Цилиндрический редуктор AF902 ($i=19.75$) вал вх./вых. 400*55/90 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.8	55	400	90	422 400
Цилиндрический редуктор AF902 ($i=26.38$) вал вх./вых. 350*48/90 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	26.4	48	350	90	433 300
Цилиндрический редуктор AF902 ($i=26.38$) вал вх./вых. 400*55/90 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	26.4	55	400	90	422 400
Цилиндрический редуктор AF902 ($i=26.38$) вал вх./вых. 450*60/90 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	26.4	60	450	90	422 400
Цилиндрический редуктор AF902 ($i=31.81$) вал вх./вых. 350*48/90 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.8	48	350	90	393 900



Цилиндрический соосный редуктор AF902, AF903 INNOVARI

Модификации: 10 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF902 ($i=42.47$) вал вх./вых. 350*42/90 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	42.5	42	350	90	393 900
Цилиндрический редуктор AF902 ($i=42.47$) вал вх./вых. 350*48/90 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	42.5	48	350	90	433 300
Цилиндрический редуктор AF903 ($i=185.64$) вал вх./вых. 300*38/90 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	185.6	38	300	90	404 200