



Насадной цилиндрический редуктор FA52 INNOVARI

Модификации: 41 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BFA52C(1/7.56)ESTN4H1 Насадной редуктор FA52 ($i=7.56$) вал вх./вых. 28/35 мм	7.6	28	35	95 800
BFA52C(1/8.82)ESTN2H1 Насадной редуктор FA52 ($i=8.82$) вал вх./вых. 19/35 мм	8.8	28	35	95 800
BFA52C(1/8.82)ESTN3H1 Насадной редуктор FA52 ($i=8.82$) вал вх./вых. 24/35 мм	8.8	24	35	95 800
BFA52C(1/8.82)ESTN3H2 Насадной редуктор FA52 ($i=8.82$) вал вх./вых. 24/35 мм	8.8	24	35	95 800
BFA52C(1/8.82)ESTN4H1 Насадной редуктор FA52 ($i=8.82$) вал вх./вых. 28/35 мм	8.8	28	35	95 800
BFA52C(1/14.24)ESTN3H3 Насадной редуктор FA52 ($i=14.24$) вал вх./вых. 24/35 мм	14.2	24	35	95 800
BFA52C(1/14.24)ESTN4H1 Насадной редуктор FA52 ($i=14.24$) вал вх./вых. 28/35 мм	14.2	28	35	95 800
BFA52C(1/19.25)ESTN3H1 Насадной редуктор FA52 ($i=19.25$) вал вх./вых. 24/35 мм	19.3	24	35	95 800
BFA52C(1/19.25)ESTN4H1 Насадной редуктор FA52 ($i=19.25$) вал вх./вых. 28/35 мм	19.3	28	35	95 800
BFA52C(1/25.04)ESTN2H1 Насадной редуктор FA52 ($i=25.04$) вал вх./вых. 19/35 мм	25	19	35	95 800
BFA52C(1/25.04)ESTN3H1 Насадной редуктор FA52 ($i=25.04$) вал вх./вых. 24/35 мм, н	25	24	35	95 800



Насадной цилиндрический редуктор FA52 INNOVARI

Модификации: 41 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BFA52C(1/25.04)ESTN3H1-TS68 Насадной редуктор FA52 ($i=25.04$) вал вх./вых. 24/35 мм, низкотемпературное масло (-40 ... +40°C)	25	24	35	101 200
BFA52C(1/25.04)ESTN4H1 Насадной редуктор FA52 ($i=25.04$) вал вх./вых. 28/35 мм	25	28	35	95 800
BFA52C(1/25.04)ESTN4H1-TS68 Насадной редуктор FA52 ($i=25.04$) вал вх./вых. 28/35 мм, низкотемпературное масло (-40 ... +40°C)	25	28	35	101 200
BFA52C(1/29.23)ESTN2H1 Насадной редуктор FA52 ($i=29.23$) вал вх./вых. 19/35 мм	29.2	19	35	95 800
BFA52C(1/29.23)ESTN3H1 Насадной редуктор FA52 ($i=29.23$) вал вх./вых. 24/35 мм	29.2	24	35	95 800
BFA52C(1/29.23)ESTN4H1 Насадной редуктор FA52 ($i=29.23$) вал вх./вых. 28/35 мм	29.2	28	35	95 800
BFA52C(1/30.65)ESTN(22)H1 Насадной редуктор FA52 ($i=30.65$) вал вх./вых. 22/35 мм	30.7	28	35	95 800
BFA52C(1/30.65)ESTN2H1 Насадной редуктор FA52 ($i=30.65$) вал вх./вых. 19/35 мм	30.7	19	35	95 800
BFA52C(1/30.65)ESTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA52 ($i=30.65$) вал вх./вых. 19/35 мм, низкотемпературное масло (-40 ... +40°C)	30.7	19	35	101 200
BFA52C(1/30.65)ESTN3H1 Насадной редуктор FA52 ($i=30.65$) вал вх./вых. 24/35 мм	30.7	24	35	95 800



Насадной цилиндрический редуктор FA52 INNOVARI

Модификации: 41 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
BFA52C(1/30.65)ESTN3H1-TS68 Насадной редуктор FA52 ($i=30.65$) вал вх./вых. 24/35 мм, низкотемпературное масло (-40 ... +40°C)	30.7	24	35	101 200
BFA52C(1/35.78)ESTN2H1 Насадной редуктор FA52 ($i=35.78$) вал вх./вых. 19/35 мм	35.8	19	35	95 800
BFA52C(1/35.78)ESTN3H1 Насадной редуктор FA52 ($i=35.78$) вал вх./вых. 24/35 мм	35.8	24	35	95 800
BFA52C(1/35.78)ESTN3H1-TS68 Насадной редуктор FA52 ($i=35.78$) вал вх./вых. 24/35 мм, масло синтетическое (-40..+40 C)	35.8	24	35	101 200
BFA52C(1/44.32)ESTN2H1 Насадной редуктор FA52 ($i=44.32$) вал вх./вых. 19/35 мм	44.3	19	35	95 800
BFA52C(1/44.32)ESTN3H1 Насадной редуктор FA52 ($i=44.32$) вал вх./вых. 24/35 мм	44.3	24	35	95 800
BFA52C(1/44.32)ESTN3H1-TS68 Насадной редуктор FA52 ($i=44.32$) вал вх./вых. 24/35 мм, низкотемпературное масло (-40 ... +40°C)	44.3	24	35	101 200
BFA52C(1/51.74)ESTN2H1 Насадной редуктор FA52 ($i=51.74$) вал вх./вых. 19/35 мм	51.7	19	35	95 800
BFA52C(1/51.74)ESTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA52 ($i=51.74$) вал вх./вых. 19/35 мм, низкотемпературное масло (-40 ... +40°C)	51.7	19	35	101 200
BFA52C(1/51.74)ESTN3H1 Насадной редуктор FA52 ($i=51.74$) вал вх./вых. 24/35 мм	51.7	24	35	95 800



Насадной цилиндрический редуктор FA52 INNOVARI

Модификации: 41 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BFA52C(1/51.74)ESTN4H1 Насадной редуктор FA52 (i=51.74) вал вх./вых. 28/35 мм	51.7	28	35	95 800
BFA52C(1/61.03)ESTN2H1 Насадной редуктор FA52 (i=61.03) вал вх./вых. 19/35 мм	51.7	19	35	95 800
BFA52C16ESTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA52 (i=61.03) вал вх./вых. 19/35 мм, низкотемпературное масло (-40 ... +40°C)	61	19	35	101 200
BFA52C(1/61.03)ESTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA52 (i=61.03) вал вх./вых. 19/35 мм, низкотемпературное масло (-40 ... +40°C)	61	19	35	101 200
BFA52C(1/61.03)ESTN3H1 Насадной редуктор FA52 (i=61.03) вал вх./вых. 24/35 мм	61	24	35	95 800
BFA52C(1/61.03)ESTNMH10 Насадной редуктор FA52 (i=61.03) вал вх./вых. паз под муфту/35 мм	61	24	35	95 800
BFA52C(1/71.25)ESTN2H1 Насадной редуктор FA52 (i=71.25) вал вх./вых. 19/35 мм	71.3	19	35	95 800
BFA52C(1/71.25)ESTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA52 (i=71.25) вал вх./вых. 19/35 мм, низкотемпературное масло (-40 ... +40°C)	71.3	19	35	101 200
BFA52C(1/71.25)ESTN3H1 Насадной редуктор FA52 (i=71.25) вал вх./вых. 24/35 мм	71.3	24	35	95 800
BFA52C(1/71.25)ESTN2H10 Насадной редуктор FA52 (i=71.25) вал вх./вых. паз под муфту/35 мм	71.3	-	35	95 800