



Насадной цилиндрический редуктор FA53 INNOVARI

Модификации: 37 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BFA53C(1/71.16)ESTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA53 ($i=71.16$) вал вх./вых. 19/35 мм, низкотемпературное масло Teboil 68, -40 C..+40 C	71.2	19	35	110 200
BFA53C(1/71.16)ESTN3H1 Насадной редуктор FA53 ($i=71.16$) вал вх./вых. 24/35 мм	71.2	24	35	104 100
BFA53C(1/82.48)ESTN1H1 Насадной редуктор FA53 ($i=82.48$) вал вх./вых. 14/35 мм	82.5	14	35	104 100
BFA53C(1/82.48)ESTN2H1 Насадной редуктор FA53 ($i=82.48$) вал вх./вых. 19/35 мм	82.5	19	35	104 100
BFA53C(1/96.29)ESTN1H1 Насадной редуктор FA53 ($i=96.29$) вал вх./вых. 14/35 мм	96.3	14	35	104 100
BFA53C(1/96.29)ESTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA53 ($i=96.29$) вал вх./вых. 14/35 мм, низкотемпературное масло (-40° .. +40°C)	96.3	14	35	110 200
BFA53C(1/96.29)ESTN2H1 Насадной редуктор FA53 ($i=96.29$) вал вх./вых. 19/35 мм	96.3	19	35	104 100
BFA53C(1/96.29)ESTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA53 ($i=96.29$) вал вх./вых. 19/35 мм, масло синтетическое (-40..+40 C)	96.3	19	35	110 200
BFA53C(1/115.56)ESTN1H1 Насадной редуктор FA53 ($i=115.56$) вал вх./вых. 14/35 мм	115.6	14	35	104 100
BFA53C(1/115.56)ESTN2H1 Насадной редуктор FA53 ($i=115.56$) вал вх./вых. 19/35 мм	115.6	19	35	104 100
BFA53C(1/125.96)ESTN2H1 Насадной редуктор FA53 ($i=125.96$) вал вх./вых. 19/35 мм	126	19	35	104 100



Насадной цилиндрический редуктор FA53 INNOVARI

Модификации: 37 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
BFA53C(1/134.91)ESTN2H1 Насадной редуктор FA53 ($i=134.91$) вал вх./вых. 19/35 мм	134.9	19	35	104 100
BFA53C(1/147,05)ESTN2H1 Насадной редуктор FA53 ($i=147,05$) вал вх./вых. 19/35 мм	147.1	19	35	104 100
BFA53C(1/170.44)ESTN1H1 Насадной редуктор FA53 ($i=170.44$) вал вх./вых. 14/35 мм	170.4	14	35	104 100
BFA53C(1/170.44)ESTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA53 ($i=170.44$) вал вх./вых. 14/35 мм, масло синтетическое (-40...+40 C)	170.4	14	35	110 200
BFA53C(1/205.87)ESTN1H1 Насадной редуктор FA53 ($i=205.87$) вал вх./вых. 14/35 мм	205.9	14	35	104 100
BFA53C(1/205.87)ESTN1H5-CLP680 Насадной редуктор FA53 ($i=205.87$) вал вх./вых. 14/35 мм, масло синтетическое высокотемпературное +60°C	205.9	14	35	113 800
BFA53C(1/240.34)ESTN1H1 Насадной редуктор FA53 ($i=240.34$) вал вх./вых. 14/35 мм	240.3	14	35	104 100
BFA53C(1/279.22)ESTN1H1 Насадной редуктор FA53 ($i=279.22$) вал вх./вых. 14/35 мм	279.2	14	35	104 100
BFA53C(1/279.22)ESTN2H1 Насадной редуктор FA53 ($i=279.22$) вал вх./вых. 19/35 мм	279.2	19	35	104 100
BFA53C(1/325.97)ESTN1H1 Насадной редуктор FA53 ($i=325.97$) вал вх./вых. 14/35 мм	326	14	35	104 100
BFA53C(1/325.97)ESTN1H5 Насадной редуктор FA53 ($i=325.97$) вал вх./вых. 14/35 мм	326	14	35	104 100



Насадной цилиндрический редуктор FA53 INNOVARI

Модификации: 37 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
BFA53C(1/364.41)ESTN1H1 Насадной редуктор FA53 ($i=364.41$) вал вх./вых. 14/35 мм	364.4	14	35	104 100
BFA53C(1/364.41)ESTN1H5 Насадной редуктор FA53 ($i=364.41$) вал вх./вых. 14/35 мм	364.4	14	35	104 100
BFA53C(1/364.41)ESTN1H10-CLP680 Насадной редуктор FA53 ($i=364.41$) вал вх./вых. 14/35 мм, синтетическое высокотемпературное +60С	364.4	14	35	113 800
BFA53C(1/418.53)ESTN1H1 Насадной редуктор FA53 ($i=418.53$) вал вх./вых. 14/35 мм	418.5	14	35	104 100
BFA53C(1/418.53)ESTN1H5 Насадной редуктор FA53 ($i=418.53$) вал вх./вых. 14/35 мм	418.5	14	35	104 100
BFA53C(1/418.53)ESTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA53 ($i=418.53$) вал вх./вых. 14/35 мм, низкотемпературное масло	418.5	14	35	110 200
BFA53C(1/425.43)ESTN1H1 Насадной редуктор FA53 ($i=425.43$) вал вх./вых. 14/35 мм	425.4	14	35	104 100
BFA53C(1/425.43)ESTN1H5 Насадной редуктор FA53 ($i=425.43$) вал вх./вых. 14/35 мм	425.4	14	35	104 100
BFA53C(1/425.43)ESTN1H10 Насадной редуктор FA53 ($i=425.43$) вал вх./вых. паз под муфту/35 мм	425.4	-	35	104 100
BFA53C(1/481.19)ESTN1H1 Насадной редуктор FA53 ($i=481.19$) вал вх./вых. 14/35 мм	481.2	14	35	104 100
BFA53C(1/481.19)ESTN1H5 Насадной редуктор FA53 ($i=481.19$) вал вх./вых. 14/35 мм	481.2	14	35	104 100



Насадной цилиндрический редуктор FA53 INNOVARI

Модификации: 37 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
BFA53C(1/481.19)ESTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA53 (i=481.19) вал вх./вых. 14/35 мм, низкотемпературное масло (-40° .. +40°C)	481.2	14	35	110 200
BFA53C(1/481.19)ESTN1H10 Насадной редуктор FA53 (i=481.19) вал вх./вых. паз под муфту/35 мм	481.2	-	35	104 100
BFA53C(1/561.76)ESTN1H1 Насадной редуктор FA53 (i=561.76) вал вх./вых. 14/35 мм	561.8	14	35	104 100
BFA53C(1/561.76)ESTN1H5 Насадной редуктор FA53 (i=561.76) вал вх./вых. 14/35 мм	561.8	14	35	104 100