



Насадной цилиндрический редуктор FA63 INNOVARI

Модификации: 25 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BFC63C(1/61.89)ESTN3H1 Насадной редуктор FC63 (i=61,89) вал вх./вых. 24/35 мм	61.9	24	35	113 500
BFC63C(1/71.16)ESTN2H1 Насадной редуктор FC63 (i=71,16) вал вх./вых. 19/35 мм	71.2	19	35	113 500
BFC63C(1/71.16)ESTN3H1 Насадной редуктор FC63 (i=71,16) вал вх./вых. 24/35 мм	71.2	24	35	113 500
BFC63C(1/71.16)ESTN3H1-TS68 Насадной редуктор FC63 (i=71,16) вал вх./вых. 24/35 мм, масло синтетическое (-40..+40 C)	71.2	24	35	119 600
BFC63C(1/82.48)ESTN2H1 Насадной редуктор FC63 (i=82,48) вал вх./вых. 19/35 мм	82.5	19	35	113 500
BFC63C(1/82.48)ESTN3H1 Насадной редуктор FC63 (i=82,48) вал вх./вых. 24/35 мм	82.5	24	35	113 500
BFC63C(1/115.56)ESTN2H1 Насадной редуктор FC63 (i=115,56) вал вх./вых. 19/35 мм	115.6	19	35	113 500
BFC63C(1/115.56)ESTN2H1-TS68 Насадной редуктор FC63 (i=115,56) вал вх./вых. 19/35 мм, масло синтетическое (-40..+40 C)	115.6	19	35	119 600
BFC63C(1/134.91)ESTN2H1 Насадной редуктор FC63 (i=134,91) вал вх./вых. 19/35 мм	134.9	19	35	113 500
BFC63C(1/134.91)ESTN3H1 Насадной редуктор FC63 (i=134,91) вал вх./вых. 24/35 мм	134.9	24	35	113 500
BFC63C(1/137.20)ESTN2H1 Насадной редуктор FC63 (i=137,20) вал вх./вых. 19/35 мм	137.2	19	35	113 500



Насадной цилиндрический редуктор FA63 INNOVARI

Модификации: 25 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BFC63C(1/147.05)ESTN2H1 Насадной редуктор FC63 (i=147,05) вал вх./вых. 19/35 мм	147.1	19	35	113 500
BFC63C(1/170.44)ESTN2H1-TS68 Насадной редуктор FC63 (i=170,44) вал вх./вых. 19/35 мм, масло синтетическое (-40..+40 C)	170.4	19	35	119 600
BFC63C(1/170.44)ESTN1H1-TS68 Насадной редуктор FC63 (i=170.44) вал вх./вых. 14/35 мм, масло синтетическое (-40..+40 C)	170.4	14	35	119 600
BFC63C(1/184.15)ESTN3H1 Насадной редуктор FC63 (i=184.15) вал вх./вых. 24/35 мм	184.2	24	35	113 500
BFC63C(1/205.87)ESTN2H1 Насадной редуктор FC63 (i=205,87) вал вх./вых. 19/35 мм	205.9	19	35	113 500
BFC63C(1/240.34)ESTN1H1 Насадной редуктор FC63 (i=240.34) вал вх./вых. 14/35 мм	240.3	14	35	113 500
BFC63C(1/279.22)ESTN1H1 Насадной редуктор FC63 (i=279.22) вал вх./вых. 14/35 мм	279.2	14	35	113 500
BFC63C(1/325.97)ESTN1H1 Насадной редуктор FC63 (i=325,97) вал вх./вых. 14/35 мм	326	14	35	113 500
BFC63C(1/325.97)ESTN1H1-TS68 Насадной редуктор FC63 (i=325,97) вал вх./вых. 14/35 мм, масло синтетическое (-40..+40 C)	326	14	35	119 600
BFC63C(1/364.41)ESTN1H1 Насадной редуктор FC63 (i=364.41) вал вх./вых. 14/35 мм	364.4	14	35	113 500



Насадной цилиндрический редуктор FA63 INNOVARI

Модификации: 25 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BFC63C(1/364.41)ESTN1H1-TS68 Насадной редуктор FC63 ($i=364.41$) вал вх./вых. 14/35 мм, масло синтетическое (-40...+40 C)	364.4	14	35	116 000
BFC63C(1/425.43)ESTN1H1 Насадной редуктор FC63 ($i=425.43$) вал вх./вых. 14/35 мм	425.4	14	35	113 500
BFC63C(1/425.43)ESTN1H1-TS68 Насадной редуктор FC63 ($i=425.43$) вал вх./вых. 14/35 мм, масло синтетическое (-40...+40 C)	425.4	14	35	119 600
BFC63C(1/561.76)ESTN1H1 Насадной редуктор FC63 ($i=561.76$) вал вх./вых. 14/35 мм	561.8	14	35	113 500