



Насадные цилиндрические редукторы DM702 INNOVARI

Модификации: 8 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D702 ($i=11.59$) вал вх./вых. 350*48/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.6	48	350	70	316 500
Насадной редуктор D702 ($i=14.68$) вал вх./вых. 350*48/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14.7	48	350	70	348 100
Насадной редуктор D702 ($i=29.13$) вал вх./вых. 350*42/70 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	29.1	42	350	70	354 500
Насадной редуктор D702 ($i=29.13$) вал вх./вых. 350*42/70 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	29.1	42	350	70	354 500
Насадной редуктор D702 ($i=29.13$) вал вх./вых. 350*48/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	29.1	48	350	70	316 500
Насадной редуктор D702 ($i=35.88$) вал вх./вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	35.9	38	300	70	339 100
Насадной редуктор D702 ($i=35.88$) вал вх./вых. 350*42/70 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	35.9	42	350	70	354 500
Насадной редуктор D702 ($i=35.88$) вал вх./вых. 350*48/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	35.9	48	350	70	348 200