



Соосно цилиндрический редуктор 502A(512A) INNOVARI

Модификации: 63 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 502A ($i=11.43$) вал вх./вых. 24/30 мм	11.4	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 502A ($i=11.43$) вал вх./вых. 28/30 мм	11.4	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 502A ($i=20.10$) вал вх./вых. 22/30 мм	20.1	22	30	61 300
Цилиндрический редуктор 502A ($i=20.10$) вал вх./вых. 24/30 мм	20.1	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 502A ($i=20.10$) вал вх./вых. 28/30 мм	20.1	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 502A ($i=24.61$) вал вх./вых. 24/30 мм	24.6	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 502A ($i=35.58$) вал вх./вых. 19/30 мм	35.7	19	30	61 300
Цилиндрический редуктор 502A ($i=49.00$) вал вх./вых. 19/30 мм	49	19	30	61 300
Цилиндрический редуктор 502A ($i=49.00$) вал вх./вых. 24/30 мм	49	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=3.61$) вал вх./вых. 24/30 мм	3.6	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i= 3.61$) вал вх./вых. 28/30 мм.	3.6	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i= 4.23$) вал вх./вых. 22/30 мм.	4.2	22	30	61 300



Соосно цилиндрический редуктор 502A(512A) INNOVARI

Модификации: 63 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 512A ($i=4.23$) вал вх./вых. 28/30 мм.	4.2	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=5.01$) вал вх./вых. 19/30 мм.	5	19	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=5.01$) вал вх./вых. 24/30 мм.	5	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=5.01$) вал вх./вых. 28/30	5	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=6.07$) вал вх./вых. 19/30 мм	6.1	19	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=6.07$) вал вх./вых. 24/30 мм	6.1	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=6.07$) вал вх./вых. 28/30 мм	6.1	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=6.81$) вал вх./вых. 28/30 мм	6.8	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=6.81$) вал вх./вых. 24/30 мм	6.8	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=7.96$) вал вх./вых. 24/30 мм	8	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=7.96$) вал вх./вых. 28/30 мм.	8	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=9.45$) вал вх./вых. 24/30 мм	9.5	24	30	61 300



Соосно цилиндрический редуктор 502A(512A) INNOVARI

Модификации: 63 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 512A ($i=9,45$) вал вх/вых 28/30	9.5	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=11.43$) вал вх/вых 19/30	11.4	19	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=11.43$) вал вх/вых 24/30	11.4	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=11.43$) вал вх/вых 28/30	11.4	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=11.97$) вал вх/вых 19/30 мм	12	19	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=11.97$) вал вх/вых 24/30 мм	12	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=11.97$) вал вх/вых 28/30 мм	12	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=14.00$) вал вх./вых. 24/30 мм	14	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=14.00$) вал вх./вых. 28/30 мм	14	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=16.62$) вал вх./вых. 24/30 мм	16.6	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=16.62$) вал вх./вых. 28/30 мм	16.6	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=17.14$) вал вх./вых. 28/30 мм.	17.1	28	30	61 300



Соосно цилиндрический редуктор 502A(512A) INNOVARI

Модификации: 63 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 512A ($i=20.10$) вал вх./вых. 22/30 мм	20.1	22	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i= 20.10$) вал вх./вых. 19/30 мм.	20.1	19	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i= 20.10$) вал вх./вых. 24/30 мм.	20.1	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i= 20.10$) вал вх./вых. 28/30 мм.	20.1	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=24.61$) вал вх./вых. 19/30 мм	24.6	19	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=24.61$) вал вх./вых. 24/30 мм	24.6	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=24.61$) вал вх./вых. 28/30 мм	24.6	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=24.98$) вал вх./вых. 19/30 мм	25	19	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=24.98$) вал вх./вых. 22/30 мм	25	22	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=24.98$) вал вх./вых. 24/30 мм	25	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=29,17$) вал вх/вых 24/30	29.2	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=29,41$) вал вх/вых 19/30 мм	29.4	19	30	61 300



Соосно цилиндрический редуктор 502A(512A) INNOVARI

Модификации: 63 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 512A ($i=29,41$) вал вх./вых 24/30 мм	29.4	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=29,41$) вал вх./вых 28/30 мм	29.4	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=35,58$) вал вх./вых. 19/30 мм	35.6	19	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=35,58$) вал вх./вых. 24/30 мм	35.6	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=35,58$) вал вх./вых. 28/30 мм	35.6	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=40,50$) вал вх./вых. 19/30 мм	40.5	19	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=40,50$) вал вх./вых. 24/30 мм	40.5	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=44,23$) вал вх./вых. 19/30 мм	44.2	19	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=44,23$) вал вх./вых. 24/30 мм	44.2	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=44,23$) вал вх./вых. 28/30 мм	44.2	28	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=49$) вал вх/вых 19/30 мм	49	19	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=49$) вал вх/вых 22/30 мм	49	22	30	61 300

**Соосно цилиндрический редуктор 502A(512A) INNOVARI**

Модификации: 63 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 512A ($i=49.00$) вал вх./вых. 24/30 мм	49	24	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=60.9$) вал вх./вых. 19/30 мм	60.9	19	30	61 300
Цилиндрический редуктор 512A ($i=60.9$) вал вх./вых. 24/30 мм	60.9	24	30	61 300