

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ M674

Технические характеристики и габаритные размеры

соосный редуктор на лапах, 4 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
M674	0.37 - 1.5	942 - 4546

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [H]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,25 0,34	44 48 57	51 46 39	**32,25** **29,40** **24,86**	2710 2646 2508	2,8 3,0 3,3	**MR103-2E71M/4B** **NR103-2E71M/4B**	0,71	17 18	103	IE2
	20 23 29	109 97 77	**45,18** **40,04** **32,02**	1892 2009 2248	0,8 0,8 1,1	**MR003-2E71M/6C** **NR003-2E71M/6C**	0,78	14 15	102	IE2
	32 36 45 50 59 67 69 74 78 84 97 105	70 63 50 44 38 33 32 30 29 27 23 21	**45,18** **40,04** **32,02** **28,38** **24,13** **21,26** **20,66** **19,17** **18,20** **16,89** **14,67** **13,61**	2304 2337 2418 2410 2406 2364 2385 2370 2335 2317 2248 2226	1,2 1,3 1,6 1,8 2,2 2,5 2,5 2,7 2,9 3,1 3,6 3,7	**MR003-2E71M/4B** **NR003-2E71M/4B**	0,71	13 14	102	IE2
	128 144 164 169 182 191 206 238 256 313 365 394	18 16 14 13 13 12 11 9,6 8,9 7,3 6,2 5,8	**11,14** **9,87** **8,70** **8,45** **7,84** **7,45** **6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	2172 2080 1990 1967 1915 1881 1832 1745 1699 1588 1503 1464	3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**MR002-2E71M/4B** **NR002-2E71M/4B**	0,71	13 14	102	IE2
	405 467 503 615 718 774	5,6 4,8 4,5 3,7 3,1 2,9	**6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	1439 1372 1337 1250 1184 1154	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**MR002-2E63M/2B** **NR002-2E63M/2B**	0,67	13 14	102	IE2
0,37 0,50	0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,37 0,41 0,49 0,58 0,68	15488 13531 11945 10633 9530 8371 7411 6246 5320 4567	**7233,00** **6313,78** **5569,66** **4954,95** **4438,59** **3892,30** **3441,02** **2894,28** **2460,65** **2108,33**	56000 69831 78738 85048 89697 94366 97651 101417 104164 106252	0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8	**MR876-2E71M/4C** **NR876-2E71M/4C**	1,00	599 611	128	IE2
	0,74 0,84 0,94	4252 3764 3368	**1924,32** **1700,56** **1521,55**	107085 108338 109316	3,1 3,5 3,9	**MR875-2E71M/4C** **NR875-2E71M/4C**	1,00	596 606	128	IE2
	0,38 0,44	8106 6958	**3761,39** **3222,83**	48515 52775	1,0 1,1	**MR776-2E71M/4C** **NR776-2E71M/4C**	1,00	269 327	125	IE2
	0,46 0,53 0,61 0,70	6838 5903 5116 4478	**3103,85** **2684,10** **2324,10** **2032,66**	53223 56209 58419 59983	1,2 1,4 1,6 1,8	**MR775-2E71M/4C** **NR775-2E71M/4C**	1,00	264 322	125	IE2



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,37 0,50	0,80 0,90 1,0 1,1 1,3 1,4	3951 3507 3129 2770 2479 2181	**1791,91** **1589,68** **1417,41** **1252,60** **1120,74** **984,18**	61263 62276 63098 63844 64424 65025	2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,7	**MR775-2E71M/4C** **NR775-2E71M/4C**	1,00	264 322	125	IE2
	1,6 1,7	2083 1865	**594,92** **532,29**	65180 66612	3,8 4,0	**MR774-2E80M/6A** **NR774-2E80M/6A**	1,08	244 301	124	IE2
	0,75 0,87 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6	4159 3612 3160 2780 2461 2203 1938	**1888,53** **1638,93** **1432,74** **1259,54** **1113,08** **995,91** **874,56**	27370 30178 32158 33706 34869 35696 36548	1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0 2,2	**MR675-2E71M/4C** **NR675-2E71M/4C**	1,00	228 244	122	IE2
	1,8 2,1 2,5 2,9 3,3	1752 1551 1319 1136 987	**500,39** **442,20** **376,69** **323,82** **281,02**	37113 37697 38334 38814 40076	2,5 2,8 3,3 3,8 4,0	**MR674-2E80M/6A** **NR674-2E80M/6A**	1,08	218 234	121	IE2
	1,1 1,2 1,5	2774 2518 2130	**1259,61** **1140,65** **964,05**	21254 22616 24428	1,1 1,2 1,4	**MR575-2E71M/4C** **NR575-2E71M/4C**	1,00	152 149	119	IE2
	1,6 1,9 2,3	2008 1699 1410	**574,90** **485,89** **402,12**	24897 26116 27150	1,5 1,8 2,1	**MR574-2E80M/6A** **NR574-2E80M/6A**	1,08	138 134	118	IE2
	2,5 2,9 3,5 4,1 4,7 4,9	1303 1103 915 783 688 664	**574,90** **485,89** **402,12** **343,91** **301,59** **291,25**	27504 28136 28679 29072 29992 30274	2,3 2,7 3,3 3,8 4,0 4,0	**MR574-2E71M/4C** **NR574-2E71M/4C**	1,00	133 129	118	IE2
	1,7 2,1	1853 1550	**529,93** **442,61**	10176 15686	0,8 1,0	**MR474-2E80M/6A** **NR474-2E80M/6A**	1,08	136 141	115	IE2
	2,1 2,4 2,7 3,2 3,4 4,1	1530 1368 1203 1006 951 789	**674,46** **603,46** **529,93** **442,61** **418,16** **346,07**	15971 18007 19777 21584 22042 23240	1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 2,0	**MR474-2E71M/4C** **NR474-2E71M/4C**	1,00	131 136	115	IE2
	4,2 4,8 5,9 6,6 7,4	780 691 564 499 446	**219,00** **194,05** **157,90** **139,54** **124,85**	23300 23923 24750 25142 25445	2,0 2,2 2,8 3,1 3,5	**MR473-2E80M/6A** **NR473-2E80M/6A**	1,08	86 89	114	IE2
	3,4 3,9 4,4 5,2	954 838 741 624	**421,85** **369,93** **327,04** **275,08**	9355 11517 12918 14359	0,9 1,0 1,1 1,3	**MR374-2E71M/4C** **NR374-2E71M/4C**	1,00	59 64	112	IE2



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,37 0,50	18 21 22	180 159 149	**50,51** **44,60** **41,66**	2938 2904 2881	0,8 0,9 0,9	**MR103-2E80M/6A** **NR103-2E80M/6A**	1,08	21 23	103	IE2
	28 32 34 40 44 48 57 65 69 82	117 104 97 82 75 69 58 51 48 40	**50,51** **44,60** **41,66** **35,21** **32,25** **29,40** **24,86** **21,96** **20,51** **17,33**	2785 2727 2694 2607 2560 2509 2374 2308 2272 2181	1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7	**MR103-2E71M/4C** **NR103-2E71M/4C**	1,00	18 19	103	IE2
	89 101 108	38 33 31	**15,95** **14,08** **13,15**	2161 2091 2053	3,0 3,3 3,4	**MR102-2E71M/4C** **NR102-2E71M/4C**	1,00	18 19	103	IE2
	32 36 45 50 59 67 69 74 78 84 97 105	104 93 74 66 56 49 48 45 42 39 34 32	**45,18** **40,04** **32,02** **28,38** **24,13** **21,26** **20,66** **19,17** **18,20** **16,89** **14,67** **13,61**	1350 1480 1741 1803 1890 1896 1943 1960 1935 1946 1911 1913	0,8 0,9 1,1 1,2 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,4 2,5	**MR003-2E71M/4C** **NR003-2E71M/4C**	1,00	14 15	102	IE2
	128 144 164 169 182 191 206 238 256 313 365 394	26 23 21 20 19 18 16 14 13 11 9,2 8,6	**11,14** **9,87** **8,70** **8,45** **7,84** **7,45** **6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	2084 2038 1981 1987 1950 1916 1864 1774 1726 1614 1525 1484	2,5 3,3 3,6 3,7 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**MR002-2E71M/4C** **NR002-2E71M/4C**	1,00	14 15	102	IE2
	404 465 501 612 715 771	8,3 7,2 6,7 5,5 4,7 4,4	**6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	1458 1388 1352 1264 1197 1166	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**MR002-2E71M/2A** **NR002-2E71M/2A**	0,90	14 15	102	IE2
0,55 0,75	0,21 0,27 0,32 0,34 0,40 0,51	21695 17023 14250 13472 11471 9081	**6842,29** **5357,43** **4474,67** **4227,50** **3594,81** **2836,64**	68090 101458 115408 118840 126893 135261	0,8 1,1 1,3 1,3 1,6 2,0	**MR976-2E80M/4B** **NR976-2E80M/4B**	1,45	1102 1152	131	IE2
	0,71 0,79 0,93	6622 5949 5068	**2027,97** **1820,78** **1552,10**	142495 144369 146710	2,7 3,0 3,6	**MR975-2E80M/4B** **NR975-2E80M/4B**	1,45	1100 1150	131	IE2



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55	0,29	15642	**4954,95**	54775	0,8	**MR876-2E80M/4B**	1,45	602	128	IE2
0,75	0,32	14019	**4438,59**	66738	0,9	**NR876-2E80M/4B**		612		
	0,37	12313	**3892,30**	76803	1,1					
	0,42	10902	**3441,02**	83816	1,2					
	0,50	9188	**2894,28**	91140	1,4					
	0,59	7826	**2460,65**	96066	1,7					
	0,68	6717	**2108,33**	99936	1,9					
	0,75	6255	**1924,32**	101388	2,1	**MR875-2E80M/4B**	1,45	598	128	IE2
	0,85	5537	**1700,56**	103540	2,3	**NR875-2E80M/4B**		608		
	0,95	4955	**1521,55**	105192	2,6					
	1,1	4358	**1336,15**	106805	3,0					
	1,2	3952	**1210,51**	107862	3,3					
	1,4	3419	**1049,18**	109192	3,8					
	0,62	7526	**2324,10**	50893	1,1	**MR775-2E80M/4B**	1,45	339	125	IE2
	0,71	6588	**2032,66**	54099	1,2	**NR775-2E80M/4B**		414		
	0,80	5812	**1791,91**	56474	1,4					
	0,91	5159	**1589,68**	58302	1,6					
	1,0	4603	**1417,41**	59749	1,7					
	1,1	4075	**1252,60**	61036	2,0					
	1,3	3647	**1120,74**	61934	2,2					
	1,5	3209	**984,18**	62905	2,5					
	1,6	3074	**594,92**	63237	2,6	**MR774-2E80M/6B**	1,50	318	124	IE2
	1,8	2751	**532,29**	63901	2,9	**NR774-2E80M/6B**		393		
	2,0	2420	**467,43**	64555	3,3					
	2,2	2167	**418,17**	65036	3,7					
	2,4	1989	**594,92**	65557	4,0	**MR774-2E80M/4B**	1,45	314	124	IE2
	2,7	1780	**532,29**	67316	4,0	**NR774-2E80M/4B**		390		
	1,0	4649	**1432,74**	24312	0,9	**MR675-2E80M/4B**	1,45	244	122	IE2
	1,1	4089	**1259,54**	27791	1,1	**NR675-2E80M/4B**		254		
	1,3	3620	**1113,08**	30140	1,2					
	1,4	3240	**995,91**	31852	1,3					
	1,6	2850	**874,56**	33435	1,5					
	1,9	2585	**500,39**	34368	1,7	**MR674-2E80M/6B**	1,50	223	121	IE2
	2,1	2288	**442,20**	35434	1,9	**NR674-2E80M/6B**		233		
	2,5	1946	**376,69**	36540	2,2					
	2,9	1673	**500,39**	37329	2,6	**MR674-2E80M/4B**	1,45	219	121	IE2
	3,3	1481	**442,20**	37879	2,9	**NR674-2E80M/4B**		230		
	3,8	1260	**376,69**	38481	3,4					
	4,4	1085	**323,82**	38934	4,0					
	5,1	942	**281,02**	40572	4,0					
	1,6	2962	**574,90**	20079	1,0	**MR574-2E80M/6B**	1,50	153	118	IE2
	1,9	2507	**485,89**	22620	1,2	**NR574-2E80M/6B**		149		
	2,3	2080	**402,12**	24611	1,4					
	2,5	1917	**574,90**	25317	1,6	**MR574-2E80M/4B**	1,45	150	118	IE2
	3,0	1623	**485,89**	26441	1,8	**NR574-2E80M/4B**		145		
	3,6	1346	**402,12**	27394	2,2					
	4,2	1152	**343,91**	27973	2,6					
	4,8	1012	**301,59**	28399	3,0					
	4,9	976	**291,25**	28504	3,1					
	5,6	868	**258,87**	28839	3,5					
	6,5	743	**221,40**	29303	4,0					
	7,4	653	**194,15**	30390	4,0					



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	21 24 26 30 33 35 40 51 58 62	233 204 191 163 151 141 124 97 85 80	**68,03** **59,43** **55,74** **47,39** **43,94** **41,16** **36,02** **28,35** **24,77** **23,23**	6986 6773 6671 6411 6290 6185 5973 6418 6107 5966	1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,0 2,3 2,9 3,2 3,4	**MR203-2E80M/4B** **NR203-2E80M/4B**	1,45	33 35	105	IE2
	21 25 29 31 34 40 48 55	236 198 171 157 147 124 104 90	**69,16** **57,76** **49,81** **45,90** **42,87** **36,24** **30,26** **26,10**	4033 3944 3857 3804 3758 3639 3503 3388	0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,9 2,2	**MR173-2E80M/4B** **NR173-2E80M/4B**	1,45	22 24	104	IE2
	69 79	73 64	**20,92** **18,28**	3816 3633	2,7 3,1	**MR172-2E80M/4B** **NR172-2E80M/4B**	1,45	21 23	104	IE2
	29 32 35 41 45 49 58 66 70 83	173 153 143 121 111 101 85 75 70 60	**50,51** **44,60** **41,66** **35,21** **32,25** **29,40** **24,86** **21,96** **20,51** **17,33**	2432 2414 2401 2358 2331 2300 2178 2134 2108 2042	0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8	**MR103-2E80M/4B** **NR103-2E80M/4B**	1,45	22 23	103	IE2
	90 102 109 130 141 155 180 208	56 49 46 39 36 32 28 24	**15,95** **14,08** **13,15** **11,12** **10,18** **9,29** **8,01** **6,93**	2045 1988 1956 1877 1836 1793 1724 1641	2,1 2,2 2,3 2,6 2,8 2,9 3,2 3,7	**MR102-2E80M/4B** **NR102-2E80M/4B**	1,45	21 22	103	IE2
	45 51 60 68 70 75 79 85 98 106	109 97 83 73 71 66 62 58 50 47	**32,02** **28,38** **24,13** **21,26** **20,66** **19,17** **18,20** **16,89** **14,67** **13,61**	746 908 1128 1206 1290 1353 1343 1396 1412 1450	0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7	**MR003-2E80M/4B** **NR003-2E80M/4B**	1,45	18 19	102	IE2
	129 146 166 170 184 193 208 240 259	39 34 30 29 27 26 24 21 19	**11,14** **9,87** **8,70** **8,45** **7,84** **7,45** **6,91** **6,00** **5,57**	1789 1772 1738 1758 1747 1719 1706 1651 1636	1,7 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3	**MR002-2E80M/4B** **NR002-2E80M/4B**	1,45	16 17	102	IE2



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность P_g[кВт] P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение i	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации f_s	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток [A]	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ [кг]	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	316 369 398	16 14 13	**4,56** **3,90** **3,62**	1528 1494 1476	3,6 4,0 4,0	**MR002-2E80M/4B** **NR002-2E80M/4B**	1,45	16 17	102	IE2
	404 465 501 612 715 771	12 11 10 8,2 7,0 6,5	**6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	1482 1410 1373 1283 1213 1181	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**MR002-2E71M/2B** **NR002-2E71M/2B**	1,25	14 15	102	IE2
0,75 1,0	0,27 0,32 0,34 0,40 0,51	23053 19298 18245 15535 12298	**5357,43** **4474,67** **4227,50** **3594,81** **2836,64**	51426 86315 93574 108770 123352	0,8 0,9 1,0 1,2 1,5	**MR976-3E80M/4D** **NR976-3E80M/4D**	1,77	1093 1143	131	IE3
	0,71 0,80 0,93 1,1 1,2	8968 8057 6863 6056 5376	**2027,97** **1820,78** **1552,10** **1368,27** **1213,85**	135224 138145 141735 144020 145857	2,0 2,2 2,6 3,0 3,3	**MR975-3E80M/4D** **NR975-3E80M/4D**	1,77	1091 1141	131	IE3
	0,42 0,50 0,59 0,69	14764 12443 10599 9097	**3441,02** **2894,28** **2460,65** **2108,33**	60861 75635 84867 91252	0,9 1,0 1,2 1,4	**MR876-3E80M/4D** **NR876-3E80M/4D**	1,77	608 613	128	IE3
	0,75 0,85 0,95 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8	8471 7498 6710 5902 5351 4630 4046 3573	**1924,32** **1700,56** **1521,55** **1336,15** **1210,51** **1049,18** **915,85** **807,91**	93667 97048 99810 102338 103968 105993 107547 108753	1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,8 3,2 3,6	**MR875-3E80M/4D** **NR875-3E80M/4D**	1,77	605 610	128	IE3
	0,81 0,91 1,0 1,2 1,3 1,5	7871 6987 6234 5518 4939 4345	**1791,91** **1589,68** **1417,41** **1252,60** **1120,74** **984,18**	49401 52618 55079 57207 58706 60240	1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8	**MR775-3E80M/4D** **NR775-3E80M/4D**	1,77	260 318	125	IE3
	1,6 1,8 2,0 2,3	4134 3700 3255 2915	**594,92** **532,29** **467,43** **418,17**	60775 61799 62793 63516	1,9 2,2 2,5 2,7	**MR774-3E90S/6B** **NR774-3E90S/6B**	1,96	241 299	124	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,5	2694 2411 2121 1900	**594,92** **532,29** **467,43** **418,17**	63960 64524 65082 66231	3,0 3,3 3,8 4,0	**MR774-3E80M/4D** **NR774-3E80M/4D**	1,77	230 283	124	IE3
	1,5 1,7	4388 3860	**995,91** **874,56**	25927 28823	1,0 1,1	**MR675-3E80M/4D** **NR675-3E80M/4D**	1,77	241 252	122	IE3
	1,9 2,1 2,5	3476 3077 2618	**500,39** **442,20** **376,69**	30699 32446 34190	1,2 1,4 1,6	**MR674-3E90S/6B** **NR674-3E90S/6B**	1,96	229 239	121	IE3



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{rad} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,75 1,0	2,9 3,3 3,8 4,5 5,2 5,9 6,7	2265 2005 1706 1469 1276 1117 983	**500,39** **442,20** **376,69** **323,82** **281,02** **245,67** **215,97**	35432 36291 37214 37899 38425 38842 40060	1,9 2,1 2,5 2,9 3,4 3,8 4,0	**MR674-3E80M/4D** **NR674-3E80M/4D**	1,77	226 236	121	IE3
	2,4	2797	**402,12**	21008	1,1	**MR574-3E90S/6B** **NR574-3E90S/6B**	1,96	145 141	118	IE3
	2,5 3,0 3,6 4,2 4,8 5,0 5,6 6,5 7,5 8,4 10	2596 2197 1823 1560 1371 1322 1176 1007 884 783 660	**574,90** **485,89** **402,12** **343,91** **301,59** **291,25** **258,87** **221,40** **194,15** **171,64** **144,37**	22116 24064 25640 26587 27250 27413 27885 28404 28760 29042 30258	1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,0	**MR574-3E80M/4D** **NR574-3E80M/4D**	1,77	138 135	118	IE3
	3,5 4,2	1894 1571	**418,16** **346,07**	8853 15203	0,8 1,0	**MR474-3E80M/4D** **NR474-3E80M/4D**	1,77	138 142	115	IE3
	4,3 4,9 6,0	1551 1374 1120	**219,00** **194,05** **157,90**	15551 17820 20498	1,0 1,1 1,4	**MR473-3E90S/6B** **NR473-3E90S/6B**	1,96	99 101	114	IE3
	6,6 7,5 9,2 10 12 13 16	1014 899 733 648 580 510 427	**219,00** **194,05** **157,90** **139,54** **124,85** **109,64** **91,58**	21451 22407 23603 23025 22325 21522 20436	1,5 1,7 2,1 2,4 2,7 3,0 3,6	**MR473-3E80M/4D** **NR473-3E80M/4D**	1,77	95 98	114	IE3
	6,8 8,5	982 791	**138,72** **111,67**	8562 12140	0,8 1,0	**MR373-3E90S/6B** **NR373-3E90S/6B**	1,96	59 61	111	IE3
	9,2 10 13 15 17 20 23 27 30	729 642 517 454 402 339 288 247 224	**157,76** **138,72** **111,67** **97,92** **86,57** **72,81** **61,91** **53,04** **48,00**	12354 12049 11507 11168 10846 10391 9965 9564 9307	1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,4 2,8 3,3 3,7	**MR373-3E80M/4D** **NR373-3E80M/4D**	1,77	54 56	111	IE3
	9,7	692	**97,62**	7187	0,9	**MR283-3E90S/6B** **NR283-3E90S/6B**	1,96	46 48	108	IE3
	11 13 15 17 19	638 529 453 397 352	**137,91** **114,14** **97,62** **85,60** **75,68**	8472 9240 8974 8738 8509	0,9 1,1 1,3 1,5 1,7	**MR283-3E80M/4D** **NR283-3E80M/4D**	1,77	44 49	108	IE3



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g [кВт]** P_g [л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{rad} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,75 1,0	224 265 289 317	31 26 24 22	**6,48** **5,47** **5,01** **4,57**	1556 1492 1459 1424	2,8 3,1 3,4 3,5	**MR102-3E80M/4D** **NR102-3E80M/4D**	1,77	22 23	103	IE3
	60 68 70 76 80 86 99 107	112 99 96 89 85 79 68 63	**24,13** **21,26** **20,66** **19,17** **18,20** **16,89** **14,67** **13,61**	276 434 560 676 683 783 857 934	0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3	**MR003-3E80M/4D** **NR003-3E80M/4D**	1,77	19 20	102	IE3
	130 147 167 172 185 195 210 242 260 318 372 401	53 47 41 40 37 35 33 28 26 22 19 17	**11,14** **9,87** **8,70** **8,45** **7,84** **7,45** **6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	1465 1480 1472 1508 1515 1491 1495 1458 1457 1360 1350 1343	1,2 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,7 3,0 3,1	**MR002-3E80M/4D** **NR002-3E80M/4D**	1,77	19 20	102	IE3
	417 480 517 632 738 796	16 14 13 11 9,3 8,6	**6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	1421 1371 1355 1266 1223 1190	3,3 3,6 3,9 4,0 4,0 4,0	**MR002-3E80M/2B** **NR002-3E80M/2B**	1,59	19 20	102	IE3
1,1 1,5	0,40 0,51	22784 18037	**3594,81** **2836,64**	54822 94915	0,8 1,0	**MR976-3E90S/4C** **NR976-3E90S/4C**	2,46	1097 1147	131	IE3
	0,71 0,80 0,93 1,1 1,2 1,3 1,6	13153 11817 10066 8881 7885 7035 5960	**2027,97** **1820,78** **1552,10** **1368,27** **1213,85** **1082,31** **914,74**	119815 125260 131719 135508 138679 141234 144282	1,4 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 3,0	**MR975-3E90S/4C** **NR975-3E90S/4C**	2,46	1095 1145	131	IE3
	0,75 0,85 0,95 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,7	12424 10997 9841 8657 7849 6791 5934 5240 4665 4182 3502	**1924,32** **1700,56** **1521,55** **1336,15** **1210,51** **1049,18** **915,85** **807,91** **718,74** **643,84** **537,75**	75738 83016 88196 92964 95787 99548 102241 104289 105897 107191 108929	1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,7	**MR875-3E90S/4C** **NR875-3E90S/4C**	2,46	600 605	128	IE3
	1,2 1,3 1,5	8093 7244 6373	**1252,60** **1120,74** **984,18**	48526 51722 54641	1,0 1,1 1,3	**MR775-3E90S/4C** **NR775-3E90S/4C**	2,46	338 408	125	IE3



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность P_g[кВт] P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение i	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации f_s	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток [A]	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ [кг]	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,1 1,5	1,6 1,8 2,0 2,2	6095 5455 4799 4297	**594,92** **532,29** **467,43** **418,17**	55503 57384 59184 60431	1,3 1,5 1,7 1,9	**MR774-3E90L/6C** **NR774-3E90L/6C**	2,75	310 376	124	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,5 4,0 4,6 5,3	3951 3536 3111 2786 2406 2087 1828	**594,92** **532,29** **467,43** **418,17** **361,62** **313,11** **273,85**	61197 62157 63092 63773 64534 65147 66837	2,0 2,3 2,6 2,9 3,3 3,8 4,0	**MR774-3E90S/4C** **NR774-3E90S/4C**	2,46	305 371	124	IE3
	2,1 2,5	4537 3860	**442,20** **376,69**	24922 28823	0,9 1,1	**MR674-3E90L/6C** **NR674-3E90L/6C**	2,75	234 244	121	IE3
	2,9 3,3 3,8 4,5 5,2 5,9 6,7	3322 2941 2502 2154 1872 1638 1442	**500,39** **442,20** **376,69** **323,82** **281,02** **245,67** **215,97**	31393 33000 34662 35806 36711 37414 37974	1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 3,0	**MR674-3E90S/4C** **NR674-3E90S/4C**	2,46	230 240	121	IE3
	3,6 4,2 4,8 5,0 5,6 6,5 7,5 8,4 10	2674 2288 2010 1939 1725 1477 1297 1149 969	**402,12** **343,91** **301,59** **291,25** **258,87** **221,40** **194,15** **171,64** **144,37**	21701 23647 24880 25139 26019 26885 27495 27971 28517	1,1 1,3 1,5 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 3,1	**MR574-3E90S/4C** **NR574-3E90S/4C**	2,46	151 147	118	IE3
	6,0	1654	**157,90**	13930	0,9	**MR473-3E90L/6C** **NR473-3E90L/6C**	2,75	98 100	114	IE3
	6,6 7,5 9,2 10 12 13 16 17	1489 1319 1075 951 851 748 626 592	**219,00** **194,05** **157,90** **139,54** **124,85** **109,64** **91,58** **86,52**	16399 18456 20912 21983 21485 20784 19820 19519	1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,5 2,6	**MR473-3E90S/4C** **NR473-3E90S/4C**	2,46	97 99	114	IE3
	10 13 15 17 20 23 27 30	942 759 666 590 497 423 363 329	**138,72** **111,67** **97,92** **86,57** **72,81** **61,91** **53,04** **48,00**	9428 10612 10383 10152 9807 9469 9139 8923	0,9 1,1 1,2 1,4 1,7 1,9 2,3 2,5	**MR373-3E90S/4C** **NR373-3E90S/4C**	2,46	58 61	111	IE3
	40 46	249 221	**23,33** **20,62**	9617 9198	3,3 3,7	**MR372-3E90L/6C** **NR372-3E90L/6C**	2,75	60 64	111	IE3
	15 17	664 583	**97,62** **85,60**	7865 7981	0,9 1,0	**MR283-3E90S/4C** **NR283-3E90S/4C**	2,46	50 54	108	IE3



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,1 1,5	58 66 71 84	170 150 140 119	**24,86** **21,96** **20,51** **17,33**	1593 1618 1626 1634	0,8 0,8 0,9 0,9	**MR103-3E90S/4C** **NR103-3E90S/4C**	2,46	29 31	103	IE3
	91 103 110 130 142 156 181 209 224 265 289 317 368	111 98 91 77 71 65 56 48 45 38 35 32 28	**15,95** **14,08** **13,15** **11,12** **10,18** **9,29** **8,01** **6,93** **6,48** **5,47** **5,01** **4,57** **3,94**	1708 1691 1678 1643 1621 1597 1555 1479 1460 1410 1384 1356 1310	1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,9 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5	**MR102-3E90S/4C** **NR102-3E90S/4C**	2,46	30 31	103	IE3
	415 445 526	24 23 19	**6,93** **6,48** **5,47**	1271 1250 1197	2,9 3,1 3,4	**MR102-3E80M/2C** **NR102-3E80M/2C**	2,26	25 26	103	IE3
	99 107	100 93	**14,67** **13,61**	- 33	0,8 0,9	**MR003-3E90S/4C** **NR003-3E90S/4C**	2,46	24 25	102	IE3
	130 147 167 172 185 195 210 242 260 318 372 401	77 69 60 59 55 52 48 42 39 32 27 25	**11,14** **9,87** **8,70** **8,45** **7,84** **7,45** **6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	896 969 1007 1070 1109 1093 1125 1121 1144 1066 1098 1109	0,8 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1	**MR002-3E90S/4C** **NR002-3E90S/4C**	2,46	24 25	102	IE3
	417 480 517 632 738 796	24 21 20 16 14 13	**6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	1234 1202 1197 1118 1105 1097	2,2 2,5 2,6 2,9 3,2 3,3	**MR002-3E80M/2C** **NR002-3E80M/2C**	2,26	18 20	102	IE3
1,5 2,0	0,71 0,79 0,93 1,1 1,2 1,3 1,6 1,9 2,2	17997 16169 13774 12153 10789 9627 8156 6698 5926	**2027,97** **1820,78** **1552,10** **1368,27** **1213,85** **1082,31** **914,74** **750,24** **662,54**	95566 105780 117320 124101 129104 133120 137923 142278 144432	1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,7 3,0	**MR975-3E90L/4D** **NR975-3E90L/4D**	3,30	1031 1081	131	IE3
	0,85 0,95 1,1 1,2 1,4	15048 13466 11846 10740 9292	**1700,56** **1521,55** **1336,15** **1210,51** **1049,18**	59105 69941 79031 84391 90598	0,9 1,0 1,1 1,2 1,4	**MR875-3E90L/4D** **NR875-3E90L/4D**	3,30	595 600	128	IE3



+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,5	1,6	8120	**915,85**	95067	1,6	**MR875-3E90L/4D**	3,30	595	128	IE3
2,0	1,8	7170	**807,91**	98483	1,8	**NR875-3E90L/4D**		600		
	2,1	6145	**446,42**	101594	2,1	**MR874-3E100L/6B**	3,50	587	127	IE3
	2,4	5389	**390,74**	103902	2,4	**NR874-3E100L/6B**		592		
	2,8	4775	**345,67**	105596	2,7					
	3,3	4044	**292,15**	107551	3,2					
	4,0	3320	**239,61**	109333	3,9					
	1,6	8181	**594,92**	48173	1,0	**MR774-3E100L/6B**	3,50	323	124	IE3
	1,8	7322	**532,29**	51444	1,1	**NR774-3E100L/6B**		394		
	2,0	6441	**467,43**	54425	1,2					
	2,3	5768	**418,17**	56392	1,4					
	2,4	5407	**594,92**	57573	1,5	**MR774-3E90L/4D**	3,30	318	124	IE3
	2,7	4839	**532,29**	59016	1,7	**NR774-3E90L/4D**		385		
	3,1	4257	**467,43**	60495	1,9					
	3,5	3812	**418,17**	61555	2,1					
	4,0	3293	**361,62**	62723	2,4					
	4,6	2855	**313,11**	63650	2,8					
	5,3	2501	**273,85**	64365	3,2					
	6,0	2207	**241,42**	64933	3,6					
	6,7	1960	**214,17**	65755	4,0					
	2,9	4546	**500,39**	25002	0,9	**MR674-3E90L/4D**	3,30	237	121	IE3
	3,3	4024	**442,20**	28028	1,1	**NR674-3E90L/4D**		248		
	3,8	3424	**376,69**	30992	1,3					
	4,5	2948	**323,82**	33014	1,5					
	5,1	2561	**281,02**	34480	1,7					
	5,9	2242	**245,67**	35538	1,9					
	6,7	1973	**215,97**	36416	2,2					
	4,2	3131	**343,91**	19040	1,0	**MR574-3E90L/4D**	3,30	153	118	IE3
	4,8	2751	**301,59**	21328	1,1	**NR574-3E90L/4D**		137		
	5,0	2653	**291,25**	19040	1,1					
	5,6	2360	**258,87**	21328	1,3					
	5,7	2351	**167,32**	23351	1,3	**MR573-3E100L/6B**	3,50	140	117	IE3
	6,2	2158	**153,61**	24242	1,4	**NR573-3E100L/6B**		136		
	7,1	1891	**134,45**	25329	1,6					
	8,0	1675	**118,95**	26174	1,8					
	9,5	1418	**100,53**	27098	2,1					
	12	1163	**82,45**	27932	2,6					
	13	1028	**72,81**	28345	2,9					
	15	915	**64,72**	28677	3,3					
	17	775	**54,74**	29069	3,9					
	20	691	**48,74**	29444	4,0					
	7,4	1806	**194,05**	11156	0,9	**MR473-3E90L/4D**	3,30	100	114	IE3
	9,2	1473	**157,90**	16686	1,1	**NR473-3E90L/4D**		102		
	10	1303	**139,54**	18683	1,2					
	12	1166	**124,85**	20098	1,3					
	13	1025	**109,64**	19941	1,5					
	16	857	**91,58**	19117	1,8					
	17	810	**86,52**	18854	1,9					
	18	733	**157,90**	18431	2,1	**MR473-3E90S/2B**	2,97	98	114	IE3
	21	648	**139,54**	17860	2,4	**NR473-3E90S/2B**		100		
	23	580	**124,85**	17348	2,7					
	26	510	**109,64**	16756	3,0					

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MR674



NR674



Motor Büyüklüğü / *Motor Size* / Типоразмер электродвигателя			
	80	**90S**	**90L**
k	841.5	880.5	880.5
k1	934.5	959.5	959.5
n	155	176	176
n1	127	136	136

Klemens Kutusu /*Terminal Box* / Клеммная коробка



80-90

Opsiyonel Flanş Ölçüleri / *Optional Flange Dimensions* / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу



Opt. 1



Opt. 2



Opt. 3

***** **" k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir.** / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MN674-A.. / B..



NN674-A.. / B..



	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	98	12	657.5	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	5	13 9	165 115	200 140	130 95	98	12	657.5	24	8	27.3
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	116.5	15	676	28	8	31.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri / *Optional Flange Dimensions* / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу



Opt. 1



Opt. 2



Opt. 3

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MV674



NV674



Motor Büyüklüğü / *Motor Size* / Типоразмер электродвигателя			
IEC	**80/B5**	**90S/B5 90S/B14**	**90L/B5 90L/B14**
k	891.5	932.5	932.5
k1	984.5	1011.5	1011.5
n	155	176	176
n1	127	136	136
m1 (B5)	200	200	200
m1 (B14)	-	140	140

Klemens Kutusu /*Terminal Box* / Клеммная коробка



80-90

Opsiyonel Flanş Ölçüleri / *Optional Flange Dimensions* / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу



Opt. 1 **Opt. 2** **Opt. 3**

*** " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir.** / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MT674



NT674



Opsiyonel Flanş Ölçüleri / *Optional Flange Dimensions* / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу



Opt. 1 **Opt. 2** **Opt. 3**