



Устройства плавного пуска SSD INNOVERT для однофазных двигателей

Модификации: 15 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Ток (А)	Цена, руб.
(1,1 кВтx220 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD112D21E, номинальный ток 6 А, питание управления 24В DC, RS-485	1.1	6	220	15 100
(1,1 кВтx220 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD112A21ES, номинальный ток 6 А, питание управления 220В AC, RS-485	1.1	6	220	14 500
(1,1 кВтx220 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD112D21ES, номинальный ток 6 А, питание управления 24В DC, RS-485	1.1	6	220	14 600
(1,5 кВтx220 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD152A21E, номинальный ток 9 А, питание управления 220В AC, RS-485	1.5	9	220	16 000
(1,5 кВтx220 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD152D21E, номинальный ток 9 А, питание управления 24В DC, RS-485	1.5	9	220	16 300
(1,5 кВтx220 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD152A21ES, номинальный ток 9 А, питание управления 220В AC, RS-485	1.5	9	220	15 500
(1,5 кВтx220 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD152D21ES, номинальный ток 9 А, питание управления 24В DC, RS-485	1.5	9	220	15 800
(2,2 кВтx220 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD222A21E, номинальный ток 12 А, питание управления 220В AC, RS-485	2.2	12	220	17 200



Устройства плавного пуска SSD INNOVERT для однофазных двигателей

Модификации: 15 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Ток (А)	Цена, руб.
(2,2 кВтx220 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD222D21E, номинальный ток 12 А, питание управления 24В DC, RS-485	2.2	12	220	17 500
(2,2 кВтx220 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD222A21ES, номинальный ток 12 А, питание управления 220В AC, RS-485	2.2	12	220	17 000
(2,2 кВтx220 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD222D21ES, номинальный ток 12 А, питание управления 24В DC, RS-485	2.2	12	220	17 000
(4,0 кВтx220 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD402A21E, номинальный ток 20 А, питание управления 220В AC, RS-485	4	20	220	18 500
(4,0 кВтx220 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD402D21E, номинальный ток 20 А, питание управления 24В DC, RS-485	4	20	220	19 000
(4,0 кВтx220 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD402A21ES, номинальный ток 20 А, питание управления 220В AC, RS-485	4	20	220	18 000
(4,0 кВтx220 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD402D21ES, номинальный ток 20 А, питание управления 24В DC, RS-485	4	20	220	18 300